CÁMARAS DE CURADO Y ALMACENAMIENTO DE HUMEDAD- HC-3042.4F

Estos gabinetes de humedad verticales han sido diseñados específicamente para el curado y almacenamiento de prismas y cubos de mortero en moldes de 3 unidades. Cuentan con una construcción duradera de acero inoxidable con estantes para muestras duraderos que resisten la carga y descarga de moldes.
Estas cámaras mantienen una temperatura de curado de 20 - 27°C (68 - 81°F) con una precisión de ±1°. Se puede mantener una lectura de humedad de > 95%.
Las cámaras están disponibles con 3, 6 o 9 estantes. Cada estante tendrá capacidad para (4) moldes de 3 unidades. Entonces, el modelo de 3 estantes contendrá (24) moldes de 3 unidades; el modelo de 6 estantes tendrá capacidad para (32) moldes de 3 unidades y el modelo de 12 estantes tendrá capacidad para (48) moldes de 3 unidades.
Las especificaciones eléctricas de estos gabinetes son 230V / 50/60 Hz / 1200 W.

SKU: HC-3042.4F | **Categorías:** Almacenamiento de Humedad en Prismas de Mortero, Humboldt, Mobiliario de laboratorio |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

HC-3040.4F
Cámara de curado por humedad, 6 estantes

HC-3041.4F
Cámara de curado por humedad, 8 estantes

HC-3042.4F
Cámara de curado por humedad, 12 estantes

Código del Producto

HC-3042.4F

Característica	Especificación
Modelo de 3 estantes	24 moldes EN 196, 60 moldes cúbicos ASTM C109 de 2"
Modelo de 6 estantes	32 moldes EN 196, 80 moldes cúbicos ASTM C109 de 2"
Modelo de 9 estantes	48 moldes EN 196, 120 moldes cúbicos ASTM C109 de 2"
Dimensiones	Todos los modelos: 55" x 31,4" x 761400" (1400 x 800 x 1930 mm)
Potencia	230V 50/60Hz - 1200W

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dimensión total (ancho)	1400
Dimensión total (alto)	1930

COTECNO