

# CAPACIDAD DE 6 BANDEJAS, SUJECIÓN HIDRÁULICA, 120V 60HZ - H-4273B



## Pantalla de pruebas Gilson Test-Master®

Compatible con las siguientes normas: ISO 565

La pantalla de prueba Test-Master® rediseñada ahora cuenta con una tolva integrada de fácil control para facilitar la introducción del material de muestra y puertas de panel frontal con bisagras verticales para mejorar el acceso y el espacio libre. La tolva de 1,6 pies³ (45,3 L) tiene bisagras en la parte trasera y permite que la muestra se introduzca de forma incremental a medida que la máquina está en funcionamiento. Cuando la tolva está cerrada, un panel bloquea el polvo para que no se escape a través de la abertura. Las puertas de panel más estrechas requieren menos espacio para abrirse y plegarse en la parte delantera de la unidad. Las puertas también cuentan con un interruptor de enclavamiento de seguridad que desactiva el Test-Master® cuando está abierto.

Los agitadores de malla Test-Master están disponibles en modelos con capacidad de bandeja de seis y siete tamizaciones. Ambas unidades cuentan con el mismo conjunto de accionamiento contrapesado fiable, funcionamiento totalmente cerrado y controlador digital electrónico que nuestros modelos anteriores. Las características de vibración de la muestra son idénticas a las de los agitadores de criba de prueba y las bandejas de cribado son intercambiables. Los contrapesos giratorios internos del sistema de accionamiento Test-Master® igualan la acción de cribado vertical para garantizar un funcionamiento suave y silencioso y evitar la transferencia de vibraciones a otros instrumentos de laboratorio.

Las cribas Gilson Test-Master® se venden sin bandejas de cribado ni recogedores, que deben comprarse por separado para su funcionamiento. Especifique los tamaños al realizar el pedido. En ambos modelos, el recogedor se puede colocar opcionalmente en el estante inferior de la unidad, liberando una ranura adicional para una bandeja de pantalla.

Las bandejas de cribado para las cribas Test-Master® cuentan con una generosa superficie de pantalla libre de 14,75" x 22,75" (375 x 578 mm) y 2,33 ft³ (0,22 m³). Se pueden pedir configuraciones opcionales de recogedor para aumentar la capacidad, reducir la producción de polvo o dispensar finos directamente en la bolsa o contenedor exterior. Otros accesorios para facilitar el manejo de muestras, el control del polvo y el ruido y el rendimiento de separación se enumeran por separado.

Los modelos H-4273B cuentan con capacidad de 6 bandejas y los modelos H-4274B cuentan con capacidad de 7 bandejas.

Pida las bandejas de pantalla y los recogedores por separado.

SKU: H-4273B | Categorías: Humboldt, Bandeias |





# **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

\_



## H-4273B

Capacidad de 6 bandejas, sujeción hidráulica, 120V 60Hz

#### H-4273B.5F

Capacidad de 6 Bandejas, Sujeción Hidráulica, 220V 50Hz

#### H-4274B

Capacidad de 7 Bandejas, Sujeción Hidráulica, 120V 60Hz

## H-4274B.5F

Capacidad de 7 Bandejas, Sujeción Hidráulica, 220V 50Hz

## Código del Producto

H-4273B



# INFORMACIÓN ADICIONAL