CARRETE GEODEVICE-RT-5S

Características principales:

- Diseñado para funcionar con la chispa de pozo Pulse
- El anillo colector está desarrollado para tensiones de hasta 6 kV
- Marco de titanio y tambor de aleación de aluminio
- Mango giratorio plegable ergonómico

SKU: GEODEVICE-RT-5S | **Categorías:** Geofísica y Geología, Geoelectrica y electromagnetica |

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El carrete RT-5S está diseñado para la operación con la chispa de pozo Pulse. Está equipado con un anillo colector de alto voltaje especialmente desarrollado que hace posible la fuente de energía de alto voltaje mientras se enrolla y desenrolla el cable. Los marcos están hechos de aleación de titanio liviana y duradera, el tambor está hecho de aleación de aluminio. El carrete está equipado con un mango giratorio plegable ergonómico. El marco del carrete tiene un soporte especial de la chispa Pulse y un bloqueo de tambor.

Tambor	**aleación de aluminio**
Marco	aleación de titanio
Tipo de bobinado	Manual
Tapón	Pulso
Asa plegable	Sí
Peso	6,0 – 7,0 kg (depende de los parámetros del cable)
Dimensiones	35×44×27... 37 cm (depende de los parámetros del cable)
Diámetro del barril del tambor	19 cm

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO