# CARRETES RT-35 GEODEVICE

**Características principales:**

- Diseño simple y confiable
- Diseñado para el registro
- Tiene anillo colector
- Marco de aleación de titanio
- Mangos giratorios plegables ergonómicos

**SKU:** GeoDevice-RT-35 | **Categorías:** Geoelectrica y electromagnetica | **Etiquetas:** Carretes

## GALERÍA DE IMÁGENES

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los carretes RT-3S están diseñados para el estudio geofísico con diferentes métodos que requieren mucho cable. También es posible dejar el equipo enchufado mientras se enrolla y desenrolla el cable. Este carrete es ideal para el registro mediante sondas integradas con cable (TELSS-VSP, GNOME).

RT-3S en comparación con RT-2S tiene dimensiones generales más pequeñas y la amplitud de la bobina. Los marcos están hechos de aleación de titanio ligera y duradera. Todos nuestros carretes están equipados con asas giratorias plegables ergonómicas. Se puede agregar un soporte especial de fijación del dispositivo de fondo de pozo y / o un cable de registro al carrete a pedido.

**Especificaciones:**

| | |
|---|---|
| **Tambor** | **aleación de aluminio** |
| Marco | aleación de titanio |
| Anillo colector | Sí |

| **Tambor** | **aleación de aluminio** |
|---|---|
| Capacidad del tambor | determinado por el cliente (tambor de 35x44x37cm se adapta a 1110 m de cable de Ø 4 mm |
| Tipo de bobinado | Manual |
| Tapón | determinado por el cliente |
| Asa plegable | Sí |
| Peso | 5,5 – 6,0 kg (depende de los parámetros del cable) |
| Dimensiones | 35×44×27... 37 cm (depende de los parámetros del cable) |
| Barril de tambor | 19 cm |

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO