# CARTUCHO DE FILTRO EATON (LMT-10-0.45-2S)

**SKU:** LMT-10-0.45-2S | **Categorías:** Lenntech, LOFMEM-T |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Descripción

**Especificaciones**

| | |
|---|---|
| Marca | Eaton LOFMEM T |
| Modelo | LMT 10 0.2 4S |
| Tamaño de poro en µ | |
| Dimensiones / Pesos | |
| Longitud en pulgadas | 10.00 |
| Longitud en cm | 25.40 |
| Cantidad por caja | 12 piezas |
| Peso de envío de la caja en libras | 0.00 |

- Descargar ficha técnica

**Filtros de cartucho LOFMEM serie T**

Los cartuchos de filtro de membrana LOFMEM-T son ideales para aplicaciones como ácidos / bases fuertes, gases comprimidos, fotorresistentes y agua DI caliente.

**Características y beneficios**

- Los altos índices de flujo y la gran superficie minimizan los requisitos de tamaño total del sistema
- Marcado de trazabilidad completa
- Prueba de integridad y lavado al 100% con agua desionizada de 18 MΩ-cm antes del envío
- Validado según los estándares biológicos de clase VI de la USP para plásticos
- Fabricado en ambiente de sala limpia ISO Clase 7

**Especificaciones de filtro**

**Medida**

- Membrana de PTFE expandido Gore-Tex®

**Núcleo interior, tapas de extremo, jaula**

- Polipropileno

**Capas de soporte**

- Polipropileno

**Juntas tóricas**

- Buna-N, EPDM, Silicona, Viton ©, Viton encapsulado con FEP

**Calificaciones de micrones**

- 0,05; 0,1; 0,2; 0,45; 1,0 µm

**Aplicaciones Típicas**

Los cartuchos LOFTMEM-T de Eaton son ideales para aplicaciones de gas / ventilación y la filtración de compuestos agresivos. <Br /> Los usos específicos incluyen: ácidos / bases fuertes, gases comprimidos, fotorresistentes, intermedios farmacéuticos, agua DI caliente y aire de fermentación.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO