Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

# Durómetro Leeb NOVOTEST T-D2-R - WP

**Código:** NOV-T-D2-R

**Marca:** Novotest

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

## Detalle

La versión especial de Leeb Durómetro con una sonda en miniatura, diseñada para mediciones rápidas de la dureza del metal, incluso por parte de usuarios inexpertos. Es ideal para productos a granel y requiere mínima preparación de la superficie, con baja sensibilidad al tamaño de grano y uniformidad del material.

Las principales ventajas del Durómetro Leeb NOVOTEST T-D2-R son:

**SONDA EN MINIATURA**

El dispositivo incluye una sonda dinámica, ideal para medir la dureza de metales de diversas formas, incluyendo la dureza en el interior de tuberías de pequeño diámetro y otros objetos de difícil acceso.

Este es el durómetro más asequible de nuestra línea de dispositivos, lo que se logra gracias a la producción en masa de este dispositivo y a la máxima simplificación del hardware, lo que hace que el dispositivo sea lo más confiable posible, pero no menos funcional.

**DISEÑO**

El dispositivo se puede calentar bajo la luz solar directa y funciona perfectamente en condiciones de funcionamiento a bajas temperaturas (hasta -25 °C). Además, gracias a una funda protectora de silicona en la carcasa, el dispositivo tiene características de alta resistencia al impacto, lo que lo hace lo más versátil posible.

## Ventajas

- El mejor precio entre todos los dispositivos similares.
- La mejor oferta (relación funcionalidad-calidad-precio) entre todos los durómetros dinámicos
- La sonda tipo DC es la más universal, debido a su tamaño pequeño, puede usarse para probar muestras con acceso limitado (dentro de tuberías, etc.)
- Amplia gama de medición de dureza
- Permite probar productos con estructura tosca y no uniforme (fundición, forja).
- Muy fácil y simple en la configuración y operación.
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento.
- Pantalla de alto contraste

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

El usuario puede guardar los resultados de las mediciones de dureza en la memoria interna del dispositivo y luego transferirlos a la PC.

## Especificaciones

## Opciones disponibles

- Baterías
- Cargador.
- Bloques de calibraciones de dureza.
- Rectificadora portátil.
- Estuche para probador de dureza.

## Paquete estándar:

- Probador de dureza.
- Sonda dinámica tipo CC D1
- Pilas AA – 2 piezas
- Cargador.
- Cable USB.
- manual de instrucciones.
- Programas para PC
- Caso

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| Rango de valor de dureza | Rockwell, HRC: 20 – 70 Brinell, HB: 90 – 650 Vickers, HV: 230 – 940 Can be calibrated para Cualquiera scale y Cualquiera rango. |
| precisión de medición | HRC: 2HRC HB: 10HB HV: 15HV |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| | |
|---|---|
| escala de dureza | Sonda Leeb: HRC, HB, HV, HL Escalas personalizadas adicionales para calibración. |
| Materiales | Sonda Leeb – precalibrada para acero, acero aleado, acero inoxidable, aluminio o hierro fundido. Escalas y materiales personalizados adicionales para calibración. |
| Estándares | ASTM A956, ASTM E140 |
| Almacenamiento de los resultados de las mediciones | 256 |
| Idioma | Inglés Español Portugués Francés Ruso *idiomas adicionales disponibles previa solicitud |
| Dimensiones, mm | 122*76*37 |
| Rango de temperatura de operacion, ° C | -25 a +40 |
| Alimentacion electrica | 2 Pilas AA |
| Duración de las baterías, no menos, h. | 20 |
| Peso of electronic unidades con batteries, no more, kg | 0.25 |

## Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.

**Imagen de galería 1**

**Imagen de galería 2**

**Siguiente paso:** ver producto en Cotecno | solicitar cotización