Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Estacion de trabajo de patologia 1000-1800 mm

Código: B2-01-010121.1 / B2-01-010121.2 / B2-01-010121.3

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Mesa de trabajo para materiales patológicos, diseñada según las características ambientales de China y equipada con piezas de calidad, para uso en hospitales y laboratorios de patología. La mesa de muestreo patológico se usa ampliamente en departamentos de patología de hospitales, laboratorios de patología, etc. El sistema de ventilación protege al operador de los gases nocivos que produce la formalina durante el muestreo. El sistema de agua fría y caliente permite adaptar el trabajo a distintos climas.

Características

1. Función de eliminación de olores.
2. Un solo lavadero, operación para dos personas.
3. Sistema de extracción de aire: dispositivo de succión de alta potencia, bajo ruido.
4. Calentador de agua opcional, para ajustar agua fría y caliente.
5. Gabinete base cóncavo hacia adentro, para operar sentado.
6. Triturador opcional que tritura por completo los desechos durante el ensayo, para evitar la obstrucción de las tuberías de desagüe.
7. Dispositivo de lavado automático y mesa de trabajo levemente inclinada hacia la derecha, para la descarga de desechos y la limpieza.

Especificaciones técnicas

Especificación	1000*750*1950mm B2-01-010121.1	1500*750*1950mm B2-01-010121.2	1800*750*1950mm B2-01-010121.3
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	1000*750*1950mm	1500*750*1950mm	1800*750*1950mm
Dimensiones del área de trabajo (An×Pr×Al)	895*430mm	1395*430mm	1695*430mm
Altura de la superficie de trabajo	850mm	850mm	850mm
Consumo de potencia	300W	300W	300W
Alimentación eléctrica	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz
Caudal de aire de extracción	500~600m³/h	500~600m³/h	500~600m³/h
Material · Cuerpo principal	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
Material · Mesa de trabajo	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	1000*750*1950mm B2-01-010121.1	1500*750*1950mm B2-01-010121.2	1800*750*1950mm B2-01-010121.3
Accesorios estándar	Ventilador integrado, lámpara UV, foco, iluminación LED, grifo telescópico, filtro de carbón activado, grifos de agua fría y caliente, toma transparente, lavadero, pieza de lavado en el lateral de la encimera	Ventilador integrado, lámpara UV, foco, iluminación LED, grifo telescópico, filtro de carbón activado, grifos de agua fría y caliente, toma transparente, lavadero, pieza de lavado en el lateral de la encimera	Ventilador integrado, lámpara UV, foco, iluminación LED, grifo telescópico, filtro de carbón activado, grifos de agua fría y caliente, toma transparente, lavadero, pieza de lavado en el lateral de la encimera
Accesorios opcionales	Calentador de agua, triturador, lavaojos, herramienta de adsorción magnética, lupa LED de piso, bandeja de muestreo, soporte para computador, caja de papel de acero inoxidable, cámara, sistema de imágenes de objetos grandes, protector contra salpicaduras, secador de manos, ventilador de extracción externo	Calentador de agua, triturador, lavaojos, herramienta de adsorción magnética, lupa LED de piso, bandeja de muestreo, soporte para computador, caja de papel de acero inoxidable, cámara, sistema de imágenes de objetos grandes, protector contra salpicaduras, secador de manos, ventilador de extracción externo	Calentador de agua, triturador, lavaojos, herramienta de adsorción magnética, lupa LED de piso, bandeja de muestreo, soporte para computador, caja de papel de acero inoxidable, cámara, sistema de imágenes de objetos grandes, protector contra salpicaduras, secador de manos, ventilador de extracción externo
Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al) mm	1160*890*2170	1660*890*2170	1960*890*2170
Peso bruto	250kg	300kg	340kg

Aplicaciones

1. Defina el área de trabajo

Compare el ancho de área de trabajo que necesita, según cuántas personas operan y el tamaño de sus muestras, con el de cada variante, y revise la altura de la superficie.

- **Dimensiones del área de trabajo (An×Pr×Al)**: 895*430mm
  - **Altura de la superficie de trabajo**: 850mm
- **Dimensiones del área de trabajo (An×Pr×Al)**: 1395*430mm
  - **Altura de la superficie de trabajo**: 850mm
- **Dimensiones del área de trabajo (An×Pr×Al)**: 1695*430mm
  - **Altura de la superficie de trabajo**: 850mm

2. Revise los accesorios

Confirme que los accesorios estándar cubren su uso y decida cuáles de los opcionales necesita.

- **Dimensiones del área de trabajo (An×Pr×Al)**: 895*430mm
  - **Accesorios estándar**: Ventilador integrado, lámpara UV, foco, iluminación LED, grifo telescópico, filtro de carbón activado, grifos de agua fría y caliente, toma transparente, lavadero, pieza de lavado en el lateral de la encimera
  - **Accesorios opcionales**: Calentador de agua, triturador, lavaojos, herramienta de adsorción magnética, lupa LED de piso, bandeja de muestreo, soporte para computador, caja de papel de acero inoxidable, cámara, sistema de imágenes de objetos grandes, protector contra salpicaduras, secador de manos, ventilador de extracción externo
- **Dimensiones del área de trabajo (An×Pr×Al)**: 1395*430mm
  - **Accesorios estándar**: Ventilador integrado, lámpara UV, foco, iluminación LED, grifo telescópico, filtro de carbón activado, grifos de agua fría y caliente, toma transparente, lavadero, pieza de lavado en el lateral de la encimera
  - **Accesorios opcionales**: Calentador de agua, triturador, lavaojos, herramienta de adsorción magnética, lupa LED de piso, bandeja de muestreo, soporte para computador, caja de papel de acero inoxidable, cámara, sistema de imágenes de objetos grandes, protector contra salpicaduras, secador de manos, ventilador de extracción externo
- **Dimensiones del área de trabajo (An×Pr×Al)**: 1695*430mm
  - **Accesorios estándar**: Ventilador integrado, lámpara UV, foco, iluminación LED, grifo telescópico, filtro de carbón activado, grifos de agua fría y caliente, toma transparente, lavadero, pieza de lavado en el lateral de la encimera
  - **Accesorios opcionales**: Calentador de agua, triturador, lavaojos, herramienta de adsorción magnética, lupa LED de piso, bandeja de muestreo, soporte para computador, caja de papel de acero inoxidable, cámara, sistema de imágenes de objetos grandes, protector contra salpicaduras, secador de manos, ventilador de extracción externo

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

3. Prevea la instalación

Revise que el espacio disponible admita las dimensiones del equipo, y prevea la alimentación eléctrica y la salida del aire de extracción.

- **Dimensiones del área de trabajo (An×Pr×Al)**: 895*430mm
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 1000*750*1950mm
  - **Consumo de potencia**: 300W
  - **Caudal de aire de extracción**: 500~600m³/h
- **Dimensiones del área de trabajo (An×Pr×Al)**: 1395*430mm
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 1500*750*1950mm
  - **Consumo de potencia**: 300W
  - **Caudal de aire de extracción**: 500~600m³/h
- **Dimensiones del área de trabajo (An×Pr×Al)**: 1695*430mm
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 1800*750*1950mm
  - **Consumo de potencia**: 300W
  - **Caudal de aire de extracción**: 500~600m³/h

Componentes y Accesorios

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización