Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Ducha de aire

Código: B2-01-010124.1 / B2-01-010124.2 / B2-01-010124.3

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

La ducha de aire es un paso necesario para el personal que ingresa a una sala limpia, con el fin de minimizar la cantidad de contaminantes particulados y cumplir los estrictos estándares de purificación del área de trabajo. El personal transita por la ducha de aire mientras los contaminantes particulados son eliminados por aire limpio de alta velocidad, evitando que el polvo sea transportado al área limpia.

Características

1. Sensor fotoeléctrico, sopleteo automático.
2. Circulación de aire para garantizar la limpieza del área de ducha cuando no está en funcionamiento.
3. Puertas dobles con enclavamiento eléctrico.
4. Pantalla LED con tiempo de sopleteo ajustable (0~99 s).
5. Filtro HEPA, limpieza clase 100.

Especificaciones técnicas

Especificación	6 B2-01-010124.1	12 B2-01-010124.2	Eficiencia del 99,995% a 0,3 µm - 24 B2-01-010124.3
Dimensiones externas (A×P×H)	1300*1000*2050 mm	1500*1000*2050 mm	1500*2000*2050 mm
Dimensiones del área de ducha (A×P×H)	800*900*1930 mm	800*900*1930 mm	800*1900*1930 mm
Filtro HEPA	99,995% de eficiencia a 0,3 µm	99,995% de eficiencia a 0,3 µm	Eficiencia del 99,995% a 0,3 µm
Velocidad del aire de aspersión	25 m/s	25 m/s	25 m/s
Tiempo de ducha de aire	0~99 s (ajustable)	0~99 s (ajustable)	0~99 s (ajustable)
N.º de boquillas en acero inoxidable	6	12	24
Lámpara fluorescente	12 W*1	12 W*1	12 W*1
Consumo	550 W	1100 W	2200 W
Material del gabinete (opcional)	1. Acero laminado en frío integral con recubrimiento en polvo. 2. Acero inoxidable interno, exterior en acero laminado en frío. 3. Acero inoxidable integral.	1. Acero laminado en frío completo con recubrimiento en polvo. 2. Acero inoxidable interior, exterior en acero laminado en frío. 3. Acero inoxidable completo.	1. Acero laminado en frío integral con recubrimiento en polvo. 2. Acero inoxidable interno, exterior en acero laminado en frío. 3. Acero inoxidable integral.
Material de la puerta (opcional)	1. Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo. 2. Acero inoxidable.	1. Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo. 2. Acero inoxidable.	1. Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo. 2. Acero inoxidable.
Chasis	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	6 B2-01-010124.1	12 B2-01-010124.2	Eficiencia del 99,995% a 0,3 µm - 24 B2-01-010124.3
Alimentación eléctrica	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz	CA 220 V±10%, 50/60 Hz; 110 V±10%, 60 Hz	CA 220 V±10%, 50/60 Hz; 110 V±10%, 60 Hz
Peso neto	280 kg	330 kg	570 kg
Peso bruto	300 kg	350 kg	600 kg
Dimensiones del embalaje (A×P×H) mm	1380*1220*2190 mm	1580*1220*2190 mm	1580*2220*2190 mm

Aplicaciones

Ducha de aire: elija la variante comparando Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto), Dimensiones del área de ducha (ancho*profundidad*alto) y Número de boquillas de acero inoxidable.

Que cambia entre variantes

B2-01-010124.1: Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto): 1300*1000*2050 mm; Dimensiones del área de ducha (ancho*profundidad*alto): 800*900*1930mm; Número de boquillas de acero inoxidable: 6.

B2-01-010124.2: Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto): 1500*1000*2050 mm; Dimensiones del área de ducha (ancho*profundidad*alto): 800*900*1930mm; Número de boquillas de acero inoxidable: 12.

B2-01-010124.3: Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto): 1500*2000*2050mm; Dimensiones del área de ducha (ancho*profundidad*alto): 800*1900*1930mm; Número de boquillas de acero inoxidable: 24.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita dimensiones externas (ancho*profundidad*alto): 1300*1000*2050 mm y dimensiones del área de ducha (ancho*profundidad*alto): 800*900*1930mm.

Use esta alternativa si necesita dimensiones externas (ancho*profundidad*alto): 1500*1000*2050 mm y dimensiones del área de ducha (ancho*profundidad*alto): 800*900*1930mm.

Use esta alternativa si necesita dimensiones externas (ancho*profundidad*alto): 1500*2000*2050mm y dimensiones del área de ducha (ancho*profundidad*alto): 800*1900*1930mm.

Como elegir rapido

Revise primero Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto), Dimensiones del área de ducha (ancho*profundidad*alto) y Número de boquillas de acero inoxidable; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendacion de compra

Seleccione la alternativa que cubra Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto), Dimensiones del área de ducha (ancho*profundidad*alto) y Número de boquillas de acero inoxidable.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización