Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Centrífuga de destapado automático

Código: B2-01-010412.1 / B2-01-010412.2 / B2-01-010412.3

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Control por microprocesador integrado, alta precisión de control, visualización en tiempo real de velocidad, tiempo y valor de FCR.

Características

1. 10 modalidades de velocidad de elevación seleccionables; la velocidad de elevación es alta y puede ajustarse dentro de un rango determinado durante el funcionamiento.
2. Accionamiento directo con motor de par máximo, sin contaminación por polvo de carbón, libre de mantenimiento y larga vida útil.
3. Pantalla digital OLED LCD, visualización en tiempo real de todos los parámetros de operación, manejo intuitivo y cómodo.
4. Protección por sobrevelocidad y desequilibrio, segura y confiable; función de memoria de programa, memoriza automáticamente los parámetros configurados en la operación anterior y, al encender, restablece automáticamente los parámetros configurados antes del apagado.
5. Tasa de extracción de tapa del 99 %, previene eficazmente la contaminación cruzada, las salpicaduras de sangre y la rotura de tubos.

Especificaciones técnicas

Vista

Buscar dentro de especificaciones

Ej: flujo, filtro, 700*620

Filas visibles

Velocidad máxima RCF máximo Capacidad máxima Precisión de velocidad Intervalo de tiempo Ruido Consumo Fuente de alimentación Tamaño externo (L*An*Al) Tamaño del paquete (largo x ancho x alto) Peso neto Peso bruto

Modelo	B2-01-010412.1	B2-01-010412.2	B2-01-010412.3
Velocidad máxima	5000 rpm	5000 rpm	5000 rpm
RCF máximo	4390×g	4390×g	4390×g
Capacidad máxima	4*500 ml	4*500 ml	4*500 ml
Precisión de velocidad	±1% o ±20 rpm, tome el valor más alto	±1% o ±20 rpm, tome el valor más alto	±1% o ±20 rpm, tome el valor más alto
Intervalo de tiempo	1 s ~ 999 min	1 s ~ 999 min	1 s ~ 999 min

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Modelo	B2-01-010412.1	B2-01-010412.2	B2-01-010412.3
Ruido	≤65dB	≤65dB	≤65dB
Consumo	500 W	500 W	500 W
Fuente de alimentación	CA 110 ~ 220 V, 50/60 Hz	CA 110 ~ 220 V, 50/60 Hz	CA 110 ~ 220 V, 50/60 Hz
Tamaño externo (L*An*Al)	615*450*368 mm	615*450*368 mm	615*450*368 mm
Tamaño del paquete (largo x ancho x alto)	780*600*650 mm	780*600*650 mm	780*600*650 mm
Peso neto	44 kilos	44 kilos	44 kilos
Peso bruto	64,5 kilos	64,5 kilos	64,5 kilos

Aplicaciones

Guía de compra

Equipo basal: 5000 rpm, 4390×g y capacidad 4×500 ml. Los 3 rotores basculantes de tubos de vacío (12, 20 o 24 × 5 ml; 4000 rpm / 3580×g) se cotizan como accesorios: equipo solo, equipo + rotor, o rotor solo.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización