Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Centrífuga de sobremesa de alta velocidad

Código: B2-01-010405.1 / B2-01-010405.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Control microcomputarizado, pantalla LCD a color de gran tamaño, interfaz de operación con pantalla táctil completa.

Características

1. Accionamiento por motor de CA de frecuencia variable sin escobillas.
2. Sistema de bloqueo de tapa de doble puerta, garantiza la seguridad durante el funcionamiento.
3. Almacenamiento de 20 programas de trabajo, fácil de usar y mejora la eficiencia laboral.
4. Dispone de dos funciones de temporización: ajuste e impulso.
5. Centrifugación diferencial: se reservan cinco procedimientos de centrifugación diferencial.
6. Estructura de acero de doble capa, superficie de la cámara centrífuga con recubrimiento anticorrosivo por aspersión.
7. Protección automática de equilibrio y desequilibrio.
8. Función de frenado suave, previene eficazmente la resuspensión de la muestra y protege muestras sensibles.
9. Función de cuenta regresiva: cuenta regresiva en segundos, visualización en tiempo real del tiempo de trabajo restante.
10. La centrífuga puede personalizarse con función de interfaz de comunicación 485 y operar mediante control remoto.
11. El rotor soporta esterilización a alta temperatura y presión a 121 °C durante más de 2 horas, rotor angular hermético, alta seguridad biológica.
12. Reconocimiento magnético automático del rotor.

Especificaciones técnicas

Especificación	18800 rpm B2-01-010405.1	21000 rpm B2-01-010405.2
Capacidad máxima	12*10ml	6*100 ml
Velocidad máxima	18800rpm	21000 rpm
Fuerza centrífuga máxima	26870xg	30410×g
Precisión de velocidad	±10rpm	±10 rpm
Rango de temporización	1s~99h59min59s/incremental	1 s~99 h 59 min 59 s/incremento
Ruido	≤58dB	≤58 dB
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz (estándar); AC110V, 50/60Hz (opcional): Transformador externo	AC 220 V, 50/60 Hz (estándar); AC 110 V, 50/60 Hz (opcional): transformador externo

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	18800 rpm B2-01-010405.1	21000 rpm B2-01-010405.2
Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm	426*322*340	485×370×385
Dimensiones del empaque (An×Pr×Al) mm	530*520*520	580×505×680
Peso neto (kg)	27	40
Peso bruto (kg)	28	45

Aplicaciones

6*100ml 612 L: elija la variante comparando H0.512, H0.524, H0212 y H0224.

Que cambia entre variantes

B2-01-010405.1: H0.512: 12 * 0,5 ml; H0.524: 24 * 0,5 ml; H0212: 12*1,5/2,2 ml.

B2-01-010405.2: H0.512: 21000; H0.524: 20000; H0212: 20000.

RCF H0.512 23666 y H0.524/H0212 30410: H0.512: 23666; H0.524: 30410; H0212: 30410.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita h0.512: 12 * 0,5 ml y h0.524: 24 * 0,5 ml.

Use esta alternativa si necesita h0.512: 21000 y h0.524: 20000.

Use esta alternativa si necesita h0.512: 23666 y h0.524: 30410.

Como elegir rapido

Revise primero H0.512, H0.524, H0212 y H0224; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendacion de compra

Seleccione la alternativa que cubra H0.512, H0.524, H0212 y H0224.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización