Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Bascula industrial 61-510 kg

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-011123.1
2	B2-01-011123.2
3	B2-01-011123.3
4	B2-01-011123.4
5	B2-01-011123.5
6	B2-01-011123.6
7	B2-01-011123.7
8	B2-01-011123.8
9	B2-01-011123.9

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Las básculas de esta serie tienen un sistema de pesaje estable, tara de rango completo, conteo y funciones de conversión de unidades. El operador puede establecer por sí mismo el peso mínimo y elegir la interfaz adecuada para conectar un PC y otros instrumentos.

Características

1. Superficie de acero inoxidable (SUS), adecuada para objetos de mayor tamaño.
2. Base de acero al carbono con recubrimiento plástico aplicado por pulverización.
3. Sensor de amplio rango.
4. Pantalla LED.
5. Batería estándar para trabajar sin alimentación eléctrica.

Especificaciones técnicas

Especificación	10 g de resolucion - 61 kg de pesaje B2-01-011123.1	10 g de resolucion - 110 kg de pesaje B2-01-011123.2	10 g de resolucion - 160 kg de pesaje B2-01-011123.3	10 g de resolucion - 210 kg de pesaje B2-01-011123.4

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	10 g de resolucion - 61 kg de pesaje B2-01-011123.1	10 g de resolucion - 110 kg de pesaje B2-01-011123.2	10 g de resolucion - 160 kg de pesaje B2-01-011123.3	10 g de resolucion - 210 kg de pesaje B2-01-011123.4
Capacidad de pesaje (kg)	61	110	160	210
Resolución (g)	10	10	10	10
Repetibilidad (g)	±30	±30	±30	±30
Linealidad (g)	±50	±50	±50	±50
Tamaño del plato	400*500mm/450*600mm	400*500mm/450*600mm	400*500mm/450*600mm	400*500mm/450*600mm
Tiempo de respuesta	3 s	3 s	3 s	3 s
Deriva de sensibilidad	±3ppm/℃	±3ppm/℃	±3ppm/℃	±3ppm/℃
Pantalla	LED	LED	LED	LED
Sensor	Celda de carga	Celda de carga	Celda de carga	Celda de carga
Temperatura de operación	5-25℃	5-25℃	5-25℃	5-25℃
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 60Hz (opcional)	AC220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 60Hz (opcional)	AC220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 60Hz (opcional)	AC220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 60Hz (opcional)
Dimensiones de embalaje (L×An×Al) mm	420*170*850	420*170*850	420*170*850	420*170*850
Peso bruto (kg)	14	14	14	14

Especificación	10 g de resolucion - 310 kg de pesaje B2-01-011123.5	50 g de resolucion - 510 kg de pesaje B2-01-011123.6	1 g de resolucion - 61 kg de pesaje B2-01-011123.7	1 g de resolucion - 110 kg de pesaje B2-01-011123.8
Capacidad de pesaje (kg)	310	510	61	110
Resolución (g)	10	50	1	1
Repetibilidad (g)	±30	±150	±3	±3
Linealidad (g)	±50	±250	±5	±5
Tamaño del plato	400*500mm/450*600mm	600*800mm	400*500mm	400*500mm
Tiempo de respuesta	3 s	3 s	3 s	3 s
Deriva de sensibilidad	±3ppm/℃	±3ppm/℃	±3ppm/℃	±3ppm/℃
Pantalla	LED	LED	LED	LED
Sensor	Celda de carga	Celda de carga	Celda de carga	Celda de carga
Temperatura de operación	5-25℃	5-25℃	5-25℃	5-25℃
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 60Hz (opcional)	AC220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 60Hz (opcional)	AC220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 60Hz (opcional)	AC220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 60Hz (opcional)
Dimensiones de embalaje (L×An×Al) mm	420*170*850	975*710*190; 320*210*145	420*170*850	420*170*850
Peso bruto (kg)	14	45	14	14

Especificación	1 g de resolucion - 160 kg de pesaje B2-01-011123.9
Capacidad de pesaje (kg)	160
Resolución (g)	1
Repetibilidad (g)	±3
Linealidad (g)	±5
Tamaño del plato	400*500mm
Tiempo de respuesta	3 s
Deriva de sensibilidad	±3ppm/℃

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	1 g de resolucion - 160 kg de pesaje B2-01-011123.9
Pantalla	LED
Sensor	Celda de carga
Temperatura de operación	5-25℃
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 60Hz (opcional)
Dimensiones de embalaje (L×An×Al) mm	420*170*850
Peso bruto (kg)	14

Aplicaciones

1. Capacidad y resolución

Compare la carga máxima que va a pesar con la capacidad del equipo. La resolución, la repetibilidad, la linealidad y el tamaño del plato cambian entre versiones de igual capacidad: confírmelos en la tabla técnica de cada versión.

- **Capacidad de pesaje (kg)**: 61
- **Capacidad de pesaje (kg)**: 110
- **Capacidad de pesaje (kg)**: 160
- **Capacidad de pesaje (kg)**: 210
- **Capacidad de pesaje (kg)**: 310
- **Capacidad de pesaje (kg)**: 510
- **Capacidad de pesaje (kg)**: 61
- **Capacidad de pesaje (kg)**: 110
- **Capacidad de pesaje (kg)**: 160

2. Alimentación y espacio

Verifique que la alimentación eléctrica disponible coincida con la del equipo.

- **Capacidad de pesaje (kg)**: 61
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 60Hz (opcional)
- **Capacidad de pesaje (kg)**: 110
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 60Hz (opcional)
- **Capacidad de pesaje (kg)**: 160
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 60Hz (opcional)
- **Capacidad de pesaje (kg)**: 210
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 60Hz (opcional)
- **Capacidad de pesaje (kg)**: 310
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 60Hz (opcional)
- **Capacidad de pesaje (kg)**: 510
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 60Hz (opcional)
- **Capacidad de pesaje (kg)**: 61
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 60Hz (opcional)
- **Capacidad de pesaje (kg)**: 110
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 60Hz (opcional)

- **Capacidad de pesaje (kg)**: 160
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 60Hz (opcional)

Prevea el espacio de instalación y el embalaje para el traslado.

- **Capacidad de pesaje (kg)**: 61
  - **Dimensiones de embalaje (L×An×Al) mm**: 420*170*850
- **Capacidad de pesaje (kg)**: 110
  - **Dimensiones de embalaje (L×An×Al) mm**: 420*170*850
- **Capacidad de pesaje (kg)**: 160
  - **Dimensiones de embalaje (L×An×Al) mm**: 420*170*850
- **Capacidad de pesaje (kg)**: 210
  - **Dimensiones de embalaje (L×An×Al) mm**: 420*170*850
- **Capacidad de pesaje (kg)**: 310
  - **Dimensiones de embalaje (L×An×Al) mm**: 420*170*850
- **Capacidad de pesaje (kg)**: 510
  - **Dimensiones de embalaje (L×An×Al) mm**: 975*710*190; 320*210*145
- **Capacidad de pesaje (kg)**: 61
  - **Dimensiones de embalaje (L×An×Al) mm**: 420*170*850
- **Capacidad de pesaje (kg)**: 110
  - **Dimensiones de embalaje (L×An×Al) mm**: 420*170*850
- **Capacidad de pesaje (kg)**: 160
  - **Dimensiones de embalaje (L×An×Al) mm**: 420*170*850

Componentes y Accesorios

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización