Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Abrazadera de alta presión de 2", acero inoxidable 304, máx. 1000 PSI

Código: 1149787

Marca: STERLITECH

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

ESPECIFICACIONES: Diseño único: La parte superior de la celda se retira fácilmente para llenar el recipiente con hasta 300 ml de solución.

La parte inferior es extraíble para facilitar el cambio de membrana.

El diseño permite un volumen de retención bajo de 1 ml para evitar el desperdicio de soluciones valiosas.

Operaciones de alta presión: La celda agitada HP4750 (X) puede completar una variedad de separaciones, desde microfiltración hasta ósmosis inversa.

La celda estándar está diseñada para un funcionamiento seguro a 69 bar (1000 psig) (HP4750X: 172 bar (2500 psig)).

Fuente de presión de gas inerte: Las fuentes estándar de aire comprimido o gas inerte permiten un suministro de presión variable, seguro y constante para realizar separaciones.

Las soluciones volátiles se pueden procesar de forma segura gracias a que la celda agitada HP4750(X) no requiere una bomba para suministrar presión de funcionamiento.

Sterlitech ofrece reguladores de presión y válvulas de alivio.

Mecanismo de agitación mecánica: Sterlitech puede proporcionar un agitador mecánico opcional para el HP4750 (X).

Admite discos de membrana estándar: La celda agitada HP4750 (X) admite cualquier disco de membrana de 47-50 mm de diámetro.

Para mayor comodidad, Sterlitech ofrece membranas precortadas y empaquetadas, en unidades individuales o en paquetes surtidos, de una amplia selección de membranas de ósmosis inversa (RO), nanofiltración (NF), ultrafiltración (UF) y microfiltración (MF).

Esterilizable en autoclave: Todos los componentes son totalmente esterilizables en autoclave.

Especificaciones técnicas

Especificación	1149787
Conexión nominal	2"
Material	304SS
Presión máxima	Max 1000 PSI

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización