Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Analizador de electrolitos de 3 a 11 parametros

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010033.1
2	B2-01-010033.2
3	B2-01-010033.3
4	B2-01-010033.4
5	B2-01-010033.5
6	B2-01-010033.6
7	B2-01-010033.7

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

La linea de analizadores de electrolitos emplea tecnologia avanzada de medicion con electrodos selectivos de iones, lo que permite medir directamente la concentracion de K+, Na+, Cl-, Ca2+ y el pH en suero, plasma, sangre total, liquido cefalorraquideo y orina diluida. Se trata de un instrumento de análisis clínico rápido, preciso, cómodo y práctico.

- El software admite la corrección automática del seguimiento del potencial para garantizar un rendimiento estable.
- Monitoreo y filtrado automático de diminutas burbujas de aire para garantizar la precisión de la medición.
- El lavado por olas y el lavado de tuberías pueden evitar obstrucciones y contaminación cruzada.
- Protección contra cortes de energía, puede proteger el almacenamiento de datos, el resultado se puede almacenar hasta 50.000.
- Bajo consumo, lo que reduce eficazmente el coste de los consumibles.
- Pantalla táctil de alta definición de 7 pulgadas, visualización de contenido completa.
- Con la función de alarma y eliminación automática de fallas, mejora la eficiencia del trabajo.

Especificaciones técnicas

Especificación	Automatica 11 parametros B2-01-010033.7	Automatica 3 parametros B2-01-010033.2	Automatica 7 parametros B2-01-010033.4	Automatica 9 parametros B2-01-010033.6
Modelo	B2-01-010033.7	B2-01-010033.2	B2-01-010033.4	B2-01-010033.6

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Automatica 11 parametros B2-01-010033.7	Automatica 3 parametros B2-01-010033.2	Automatica 7 parametros B2-01-010033.4	Automatica 9 parametros B2-01-010033.6
Configuracion	Automatica 11 parametros	9-11 parametros	Automatica 7 parametros	Automatica 9 parametros
Muestra	Suero, plasma, sangre total, líquido cefalorraquídeo y orina diluida	Suero, plasma, sangre total, líquido cefalorraquídeo y orina diluida	Suero, plasma, sangre total, líquido cefalorraquídeo y orina diluida	Suero, plasma, sangre total, líquido cefalorraquídeo y orina diluida
Medición de velocidad	≤25s	≤25s	≤25s	≤25s
Método de análisis	Electrodo selectivo de iones (ISE)	Electrodo selectivo de iones (ISE)	Electrodo selectivo de iones (ISE)	Electrodo selectivo de iones (ISE)
Volumen de muestra	200 µl	200 µl	60~150µl	200 µl
Posición de muestra	30 puestos de muestra, 5 puestos de emergencia (solo para B-B/D/F/L)	30 puestos de muestra, 5 puestos de emergencia (solo para B-B/D/F/L)	30 puestos de muestra, 5 puestos de emergencia (solo para B-B/D/F/L)	30 puestos de muestra, 5 puestos de emergencia (solo para B-B/D/F/L)
Modo de inyección	Se puede seleccionar la inyección manual o automática (solo para B-B/D/F/L); B-A/C/E con inyeccion manual.	Se puede seleccionar la inyección manual o automática (solo para B-B/D/F/L); B-A/C/E con inyeccion manual.	Se puede seleccionar la inyección manual o automática (solo para B-B/D/F/L); B-A/C/E con inyeccion manual.	Se puede seleccionar la inyección manual o automática (solo para B-B/D/F/L); B-A/C/E con inyeccion manual.
Almacenamiento	Hasta 50.000 resultados de pruebas	Hasta 50.000 resultados de pruebas	Hasta 50.000 resultados de pruebas	Hasta 50.000 resultados de pruebas
Impresora	Impresora térmica integrada	Impresora térmica integrada	Impresora térmica integrada	Impresora térmica integrada
Interfaz	Puerto RS232 para LIS	Puerto RS232 para LIS	Puerto RS232 para LIS	Puerto RS232 para LIS
Mostrar	Pantalla táctil de alta definición de 7 pulgadas	Pantalla táctil de alta definición de 7 pulgadas	Pantalla táctil de alta definición de 7 pulgadas	Pantalla táctil de alta definición de 7 pulgadas
Idioma	Chino e inglés; otros idiomas pueden personalizarse.	Chino e inglés; otros idiomas pueden personalizarse.	Chino e inglés; otros idiomas pueden personalizarse.	Chino e inglés; otros idiomas pueden personalizarse.
Calibración	Calibración automática y manual	Calibración automática y manual	Calibración automática y manual	Calibración automática y manual
Otra función	detección del volumen de muestra	detección del volumen de muestra	detección del volumen de muestra	detección del volumen de muestra
Alimentacion electrica	CA 100~240 V, 50/60 Hz, 70 VA	CA 100~240 V, 50/60 Hz, 70 VA	CA 100~240 V, 50/60 Hz, 70 VA	CA 100~240 V, 50/60 Hz, 70 VA
Temperatura	+10~+40℃	+10~+40℃	+10~+40℃	+10~+40℃
Humedad relativa	≤80 %	≤80 %	≤80 %	≤80 %
Presión atmosférica	86~106 kPa	86~106 kPa	86~106 kPa	86~106 kPa

Especificación	Manual 3 parametros B2-01-010033.1	Manual 7 parametros B2-01-010033.3	Manual 9 parametros B2-01-010033.5
Modelo	B2-01-010033.1	B2-01-010033.3	B2-01-010033.5
Configuracion	3-7 parametros	Manual 7 parametros	Manual 9 parametros
Muestra	Suero, plasma, sangre total, líquido cefalorraquídeo y orina diluida	Suero, plasma, sangre total, líquido cefalorraquídeo y orina diluida	Suero, plasma, sangre total, líquido cefalorraquídeo y orina diluida
Medición de velocidad	≤25s	≤25s	≤25s
Método de análisis	Electrodo selectivo de iones (ISE)	Electrodo selectivo de iones (ISE)	Electrodo selectivo de iones (ISE)
Volumen de muestra	60~150µl	60~150µl	200 µl
Posición de muestra	30 puestos de muestra, 5 puestos de emergencia (solo para B-B/D/F/L)	30 puestos de muestra, 5 puestos de emergencia (solo para B-B/D/F/L)	30 puestos de muestra, 5 puestos de emergencia (solo para B-B/D/F/L)
Modo de inyección	Se puede seleccionar la inyección manual o automática (solo para B-B/D/F/L); B-A/C/E con inyeccion manual.	Se puede seleccionar la inyección manual o automática (solo para B-B/D/F/L); B-A/C/E con inyeccion manual.	Se puede seleccionar la inyección manual o automática (solo para B-B/D/F/L); B-A/C/E con inyeccion manual.
Almacenamiento	Hasta 50.000 resultados de pruebas	Hasta 50.000 resultados de pruebas	Hasta 50.000 resultados de pruebas
Impresora	Impresora térmica integrada	Impresora térmica integrada	Impresora térmica integrada
Interfaz	Puerto RS232 para LIS	Puerto RS232 para LIS	Puerto RS232 para LIS
Mostrar	Pantalla táctil de alta definición de 7 pulgadas	Pantalla táctil de alta definición de 7 pulgadas	Pantalla táctil de alta definición de 7 pulgadas
Idioma	Chino e inglés; otros idiomas pueden personalizarse.	Chino e inglés; otros idiomas pueden personalizarse.	Chino e inglés; otros idiomas pueden personalizarse.
Calibración	Calibración automática y manual	Calibración automática y manual	Calibración automática y manual
Otra función	detección del volumen de muestra	detección del volumen de muestra	detección del volumen de muestra
Alimentacion electrica	CA 100~240 V, 50/60 Hz, 70 VA	CA 100~240 V, 50/60 Hz, 70 VA	CA 100~240 V, 50/60 Hz, 70 VA
Temperatura	+10~+40℃	+10~+40℃	+10~+40℃

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Manual 3 parametros B2-01-010033.1	Manual 7 parametros B2-01-010033.3	Manual 9 parametros B2-01-010033.5
Humedad relativa	≤80 %	≤80 %	≤80 %
Presión atmosférica	86~106 kPa	86~106 kPa	86~106 kPa

Aplicaciones

Esta familia cubre modo manual/automatico y 3, 7, 9 u 11 parametroses de 3, 7, 9 y 11 parametros. La diferencia real entre variantes esta en la cantidad de analitos disponibles y en si incorporan bandeja de muestra para trabajo automatico.

Que cambia entre variantes

Manual 3 parametros: mide K+, Na+ y Cl- sin bandeja de muestra, para rutinas basicas con operacion manual.

Automatica 3 parametros: mantiene K+, Na+ y Cl- e incorpora bandeja de muestra para mayor flujo operativo.

Manual 7 parametros: agrega iCa2+, nCa2+, TCa2+ y pH en formato manual.

Automatica 7 parametros: ofrece los mismos 7 parametros con bandeja de muestra para trabajo continuo.

Manual 9 parametros: suma TCO2 y AG sobre la base de 7 parametros, en formato manual.

Automatica 9 parametros: mantiene los 9 parametros e incorpora bandeja de muestra.

Automatica 11 parametros: añade Li+ y Mg2+ y es la modo manual/automatico y 3, 7, 9 u 11 parametros mas completa de la familia.

Escenarios de uso recomendados

Las modo manual/automatico y 3, 7, 9 u 11 parametroses manuales priorizan menor complejidad operativa cuando el volumen de trabajo es acotado. Las modo manual/automatico y 3, 7, 9 u 11 parametroses automaticas convienen cuando la rutina requiere bandeja de muestra y menos intervencion del operador.

Como elegir rapido

Si solo necesitas sodio, potasio y cloro, la familia de 3 parametros es suficiente. Si tu rutina requiere calcio y pH, sube a 7 parametros. Si tambien necesitas TCO2 y AG, sube a 9 parametros. Si ademas requieres Li+ y Mg2+, la opcion correcta es 11 parametros.

Recomendacion de compra

La decision debe hacerse por cantidad de parametros requeridos y por necesidad de bandeja de muestra, no por voltaje ni por diferencias cosmeticas del equipo.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización