Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Control de temperatura EVA LR-BV PLUS

Código: EVA LR-BV PLUS

Marca: Lamy Rheology

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Control de temperatura EVA LR-BV PLUS Lamy Rheology para control de temperatura en mediciones de viscosidad y reologia.

Datos tecnicos principales

- Tipo de instrumento: Sistema de control de temperatura por efecto Peltier para vaso de medicion de 600 ml (norma ASTM/ISO 2555) o 150ml
- Temperatura: De +12 a 45 °C
- Exactitud: +/- 0.2 °C
- Pantalla: Temperatura configurada y real del sistema EVA
- Sistemas de medicion compatibles: MS RV/LV (para EVA LR PLUS) , MS BV (para EVA LR PLUS), MS KREBS , MS VANES
- Equipos compatibles: B-1 PLUS , FIRST PLUS , FIRST PRO PLUS , RM100 PLUS , RM200 PLUS, DSR500, FIRST PRODIG, RV-SPRING , LV-SPRING
- Alimentacion electrica: 90-240 VAC 50/60 hz
- Dimensiones y peso: L610 x An340 x Al650 mm | Peso: 15 kg

Incluye

- Soporte metalico y varilla para instalacion de viscosimetro o reometro.

Especificaciones técnicas

Compara modelos principales con especificaciones tecnicas validadas.

Especificación	Control de temperatura EVA LR-BV PLUS
Producto	Control de temperatura EVA LR-BV PLUS
Tipo de instrumento	Sistema de control de temperatura por efecto Peltier para vaso de medicion de 600 ml (norma ASTM/ISO 2555) o 150ml
Temperatura	De +12 a 45 °C
Exactitud	+/- 0.2 °C
Pantalla	Temperatura configurada y real del sistema EVA
Sistemas de medicion compatibles	MS RV/LV (para EVA LR PLUS) , MS BV (para EVA LR PLUS), MS KREBS , MS VANES
Equipos compatibles	B-1 PLUS , FIRST PLUS , FIRST PRO PLUS , RM100 PLUS , RM200 PLUS, DSR500, FIRST PRODIG, RV-SPRING , LV-SPRING
Alimentacion electrica	90-240 VAC 50/60 hz

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Control de temperatura EVA LR-BV PLUS
Dimensiones y peso	L610 x An340 x Al650 mm | Peso: 15 kg
Incluye	Soporte metalico y varilla para instalacion de viscosimetro o reometro.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.

Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización