Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Celulas de presion de hinchamiento

Código: WILLE-SOIL-SWELLING-PRESSUR-T441383

Marca: Wille Geotechnik

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Wille Geotechnik® desarrolló estos tipos de células de consolidación para medir el aumento de la presión del oleaje en condiciones saturadas sin marcos de carga para pruebas a largo plazo.

Independientemente de las pruebas de presión de oleaje, las pruebas de carga incrementales o continuas estándar se pueden lograr en etapas preliminares o después de la etapa de hinchamiento en combinación con un marco de carga adecuado.

Consulta
Obtenga catálogos generales

- Incorporadas celdas de presión de oleaje con ajuste de altura
- Disponible como versiones de baja o alta presión de hasta 20 MPa
- Célula de resistencia estándar o de corrosión 20 o 40 cm 3
- La información detallada seguirá pronto
- No disponible
- No disponible
- ASTM D-2166
  Método de prueba estándar para: resistencia a la compresión no confinada del suelo cohesivo
- Aashto T-216
  Método de prueba para propiedades de consolidación unidimensionales de los suelos
- La información detallada seguirá pronto

Especificaciones técnicas

- La información detallada seguirá pronto

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización