Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Probador de impacto NOVOTEST STRIKE-U30630

Código: NOV-STRIKE-U30630

Marca: Novotest

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Operación del dispositivo

Este tipo de dispositivo, con características estandarizadas, se puede medir y verificar mediante impactos en la carcasa del producto con un dispositivo de impacto. Dependiendo de la masa o fuerza de impacto que debe soportar el objeto de prueba, es necesario seleccionar Línea de transferencia vertical, de acuerdo con los datos de la tabla a continuación:

Energía, J.	**0,14**	**0,2**	**0,5**	**0,7**	**1**	**2**	**5**	**10**	**20**	**50**
Masa equivalente, kg	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,5**	**1,7**	**5**	**5**	**10**
Altura vertical, mm	**56**	**80**	**200**	**280**	**400**	**400**	**300**	**200**	**400**	**500**

Se encuentran disponibles varias especificaciones del dispositivo de impacto para su selección de acuerdo con las normas Gost, IEC, ISO y ASTM.

- Ventajas
- Especificaciones
- Opciones disponibles
- Paquete estándar

Ventajas

Debido al uso en probadores de resistencia, los materiales de alta calidad han alcanzado una vida útil más larga y un mantenimiento más fácil. Cumple con IEC 60068-2-75: 1997

Especificaciones

Diámetro de la bola del delantero, mm	50
Masa del carro de impacto, kg	10
Peso, no más de kg.	21,5
Condiciones de funcionamiento:	

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Temperatura del aire ambiente °C	desde -45 hasta +40
Humedad relativa del aire,%	hasta 80 a 25°C
Presión atmosférica, kPa	desde 84 hasta 106,7

Opciones disponibles

- Cuerpos de impacto

Paquete estándar

- Dispositivo
- Pasaporte y manual de instrucciones.
- Contenedor de embalaje

Especificaciones técnicas

Especificación	**NOV-STRIKE-U30630**
Diametro de la bola del delantero, mm	50
Masa del carro de impacto, kg	10
Peso, no mas de kg.	21; 5
Temperatura del aire ambiente °C	desde - 45 hasta +40
Humedad relativa del aire,%	hasta 80 a 25°C
Presion atmosferica, kPa	desde 84 hasta 106; 7

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización