



Sensor sísmico inteligente 1C de alta resolución IGU-16HR

Código: DUP-REVIEW-2643317-SSS-IGU-16 / DUP-REVIEW-2643318-SSS-IGU-16HR / SSS-IGU-16HR-IES

Marca: SmartSolo Scientific

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Nodo HR 1C con muestreo de 0.25 a 4 ms.

Rango dinamico 141 dB con ruido 0.18 μ V.

Autonomia 35 días continuo @2 ms o 70 días en ciclo 12 h.

Diseño IP67, -40 a 70 C, batería intercambiable.

Integracion directa con flujo SmartSolo.

Especificaciones técnicas

Característica	Detalle
Muestreo	Nodo HR 1C con muestreo de 0.25 a 4 ms.
Resolucion y rango	Rango dinamico 141 dB con ruido 0.18 μ V.
Autonomia	Autonomia 35 días continuo @2 ms o 70 días en ciclo 12 h.
Bateria y energia	Diseño IP67, -40 a 70 C, batería intercambiable.
Operacion y despliegue	Integracion directa con flujo SmartSolo.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)