



Sensor sísmico inteligente de alta resolución con geófonos internos y externos IER-1 / IGU-16HR-IES

Marca: SmartSolo Scientific

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- Puerto IES para sensores externos (geo/hidrofono).
- Muestreo 0.25 a 4 ms con 32 bits de resolucio.n.
- Autonomia 32 dias continuo @2 ms o 64 dias en ciclo 12 h.
- Sincronizacion GNSS y comunicacion Bluetooth para QC.
- Sellado IP67 y operacion -40 a 70 C.

Especificaciones técnicas

Caracteristica	Detalle
Sensores y arquitectura	Puerto IES para sensores externos (geo/hidrofono).
Muestreo	Muestreo 0.25 a 4 ms con 32 bits de resolucio.n.
Autonomia	Autonomia 32 dias continuo @2 ms o 64 dias en ciclo 12 h.
Conectividad	Sincronizacion GNSS y comunicacion Bluetooth para QC.
Proteccion	Sellado IP67 y operacion -40 a 70 C.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)