Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Horno de secado de laboratorio (conveccion forzada) - WP

Código: filler_13251

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Los hornos de secado de laboratorio de convección forzada circulan por ventilador. La precisión de la temperatura y su uniformidad se otorgan dentro de las tolerancias solicitadas por las Normas. El interior está hecho de acero inoxidable y el exterior está construido de forma robusta con chapa de acero acabada en pintura con recubrimiento en polvo. El rango de temperatura es de ambiente a 200 ° C y 300 ° C (en modelos H) con precisión de 2 ºC. El sistema de control es un controlador PID digital. Los hornos están equipados con un termostato de seguridad doble con un umbral térmico más alto para evitar sobrecalentamientos accidentales y garantizar condiciones de trabajo seguras. Los hornos se suministran completos con 2 estantes fácilmente extraíbles y que se pueden colocar a varias alturas.
Especificaciones Técnicas [table id=7243 responsive="scroll" /] **Accesorios/Repuestos** [table id=7244 responsive="scroll" /]

Especificaciones técnicas

Modelo	Código Producto	Nombre producto	Capacidad (IT)	Int. Dimensiones (cm)	Ext. Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Temperatura máxima de trabajo (C)	Fuente de alimentación
BellHorSecLab-17A	B-01-03-01-200101	Horno de laboratorio	30	32x32x32	47x47x60	17	200	220 V, 50-60 Hz, 1ph
BellHorSecLab-20A	B-01-03-01-200201	Horno de laboratorio	55	38x38x38	55×61 ×71	20	200	220 V, 50-60 Hz, 1ph
BellHorSecLab-70A	B-01-03-01-200301	Horno de laboratorio	120	57x44x4g	80x72x67	70	200	220 V, 50-60 Hz, 1ph
BellHorSecLab-70B	B-01-03-01-200401	Horno de laboratorio	120	57x44xzg	80x72x67	70	300	220 V, 50-60 Hz, 1ph
BellHorSecLab-100A	B-01-03-01-200501	Horno de laboratorio	250	57x56x80	80x85x104	100	200	220 V, 50-60 Hz, 1ph
BellHorSecLab-100B	B-01-03-01-200601	Horno de laboratorio	250	57x56x80	80x85x104	100	300	220 V, 50-60 Hz, 1ph
BellHorSecLab-140A	B-01-03-01-200701	Horno de laboratorio	500	57xeox110	80x108x133	1 40	200	380 V, 50-60 Hz, 3ph
BellHorSecLab-140B	B-01-03-01-200801	Horno de laboratorio	50	57xeox110	80x108x133	140	300	380 V, 50-60 Hz, 3ph
BellHorSecLab-170A	B-01-03-01-200901	Horno de laboratorio	750	57x8gx148	80x127x182	170	200	380 V, 50-60 Hz, 3ph
BellHorSecLab-170B	B-01-03-01-201001	Horno de laboratorio	750	57xggx148	80x127x182	170	300	380 V, 50-60 Hz, 3ph
BellHorSecLab-17B	B-01-03-01-201101	Horno de laboratorio / ventanas de vidrio	30	32x32x32	47x47x60	17	200	220 V, 50-60 Hz, 1ph
BellHorSecLab-20B	B-01-03-01-201201	Horno de laboratorio / ventanas de vidrio	55	38x38x38	55×61 ×71	20	200	220 V, 50-60 Hz, 1ph

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Modelo	Código Producto	Nombre producto	Capacidad (IT)	Int. Dimensiones (cm)	Ext. Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Temperatura máxima de trabajo (C)	Fuente de alimentación
BellHorSecLab-70C	B-01-03-01-201301	Horno de laboratorio / ventanas de vidrio	120	57x44x49	80x72x67	70	200	220 V, 50-60 Hz, 1ph
BellHorSecLab-70D	B-01-03-01-201401	Horno de laboratorio / ventanas de vidrio	120	57x44x4g	80x72x67	70	300	220 V, 50-60 Hz, 1ph
BellHorSecLab-100C	B-01-03-01-201501	Horno de laboratorio / ventanas de vidrio	250	57x56x80	80x85x104	100	200	220 V, 50-60 Hz, 1ph
BellHorSecLab-100D	B-01-03-01-201601	Horno de laboratorio / ventanas de vidrio	250	57x56x80	80x85x104	100	300	220 V, 50-60 Hz, 1ph
BellHorSecLab-140C	B-01-03-01-201701	Horno de laboratorio / ventanas de vidrio	500	57x80x110	80x108x133	1 40	200	380 V, 50-60 Hz, 3ph
BellHorSecLab-140D	B-01-03-01-201801	Horno de laboratorio / ventanas de vidrio	50	57x80x110	80x108x133	1 40	300	380 V, 50-60 Hz, 3ph
BellHorSecLab-170C	B-01-03-01-201901	Horno de laboratorio / ventanas de vidrio	750	57xegx148	80x127x182	170	200	380 V, 50-60 Hz, 3ph
BellHorSecLab-170D	B-01-03-01-202001	Horno de laboratorio / ventanas de vidrio	750	57xegx148	80x127x182	170	300	380 V, 50-60 Hz, 3ph

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización