Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Bureta digital continua PARA botella - WP

Código: filler_13753

Marca: N/D

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Bureta digital continua de botella BOECO, con 3 adaptadores PP 45 / 38,38 / 32,40 / 45 (45 de rosca en la bureta), 1 tubo de admisión telescópica (FEP), 1 tubo de titulación telescópica, 2micro-baterías 1 , 5 V (LR 03 / AAA), sin frasco.

Bureta digital continua de botella BOECO hace la valoración manual más segura, más fácil, con resultados más fiables. Las buretas DCB se pueden utilizar para ajustes de dosis hasta una concentración de 2 mol / l. Durante el proceso de titulación, la bureta se llena automáticamente, eliminando recargas que consumen mucho tiempo.

Operación continua libre de pulsos para titulaciones más rápidas de hasta 5 ml por segundo. Entrega titulante se controla girando las ruedas, y la cantidad dispensada se muestra inmediatamente en la pantalla - de 10 l a 999,9

ml, con una velocidad de 2,5 ml / giro utilizando el modelo DCB 2500 o 5,0 ml / vuelta con el modelo modelos DCB 5000. El DCB elimina los errores de lectura de los meniscos y graduaciones de volumen de buretas de vidrio colgando convencionales. No hay cristalería expuesto a romper, y la conexión directa a la botella de reactivo Evita verter productos químicos peligrosos.

Válvula de recirculación de seguridad permite la recirculación dentro del sistema cerrado para evitar el desperdicio de reactivo. Pantalla digital en ángulo para facilitar la lectura de diferentes alturas de los diferentes usuarios.

Tubo de aspiración telescópico único con longitud desde 210 hasta 310 mm se puede reajustar sin cortar para diferentes tamaños de botellas. Dosificación espectro de 10 l de 999,99 ml operados por batería, micro-baterías fácilmente reemplazables de 1,5 V (LR 03 / AAA). Una carga dura un mínimo de 500 horas (dispensación 4.500 l de reactivo)ajustable:..

Bureta se puede girar 360 ° en la botella

titulante de tubo extraíble y Horizontal 142-220 mm, vertical 10-200 mm Servicio amable montaje modular electrónica puede ser eliminada por completo.

usuario puedE reparar y calibrar para cumplir los requisitos de la ISO y GLP. Tubo de secado opcional

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

protege los reactivos de la humedad o CO2.

Fabricado bajo normas ISO 9001.

Los adaptadores están disponibles para adaptarse a la mayoría de los tamaños de cuello de botella.

Especificaciones técnicas

Código	Modelo	Precisión	Coeficiente de variación
BOE 9882500	DCB 2500 (2,5 ml / vuelta)	± 0,2%	0,1 %
BOE 9885000	DCB 5000 (5,0 ml / vuelta)	± 0,2%	0,1%

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización