Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Bomba de gas de diafragma KNF N 920

Código: filler_15573

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Tasa de flujo (máx.)	21 l / min
Presión (máx.)	7,25 psig
Vacío máximo (máx.)	29,87 inHg
Material de la válvula	EPDM
Material del diafragma	EPDM
Material del cabezal de la bomba	Aluminio
Tipos de motor disponibles	CC sin escobillas, CA

[/tab]

Beneficios

- Excelente confiabilidad
- Nivel de sonido bajo
- Transferencia libre de contaminación
- Libre de mantenimiento
- Motor ajustable digitalmente

Características especiales

- Bomba de diafragma

[/tab]

- Automotor
- Equipo medico
- Instrumentos analíticos
- Equipo de laboratorio
- Tecnología climática
- Seguridad y defensa
- Tecnología de vacío

[/tab]
Hoja de datos N 920 Manual de operación N 920 Modelo CAD 3D N 920

[/tab]

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

	Métrico	Imperial
Caudal (máx.):	21 l / min	21 l / min
Presión (máx.):	0,5 bar (rel.)	7,25 psig
Altura de succión (máx.)	1,5 mbar (abs.)	29,87 inHg

Las bombas de gas de diafragma KNF transfieren o comprimen gases y vapores y generan vacío sin contaminar los medios. Están disponibles con opciones para requisitos de aplicación relacionados con tamaño, motor, control, voltaje, resistencia química, seguridad, vibración, ruido y resistencia a la temperatura. Todos los tipos de bombas ofrecen un funcionamiento sin aceite.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización