Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

VPAC TM II instrumento de control de perdida por valvula

Código: filler_16281

Marca: N/D

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Descripción del producto

El VPAC ™ II es un instrumento de emisión acústica basado en más de 10 años de investigación. El VPAC ™ II puede estimar la cantidad de material que se escapa a través de la válvula utilizando el software propietario adjunto. Con cientos de sistemas actualmente en uso, el VPAC ™ II es el instrumento de elección para la detección de fugas a través de la válvula.

La interfaz de usuario es simple e intuitiva, y la unidad conserva todas las configuraciones incluso cuando está apagada. El instrumento está alimentado por cuatro baterías AA recargables que durarán varias semanas en uso típico. La sustitución y carga de la batería es rápida y fácil, por lo que se minimiza el tiempo de inactividad.

La unidad VPAC ™ II contiene todas las características que necesita para determinar si las válvulas tienen fugas, dónde están goteando y a qué velocidad están goteando.

Las características de VPAC ™ II incluyen:

*Almacena una lectura, así como lecturas aguas arriba y aguas abajo, para hasta 500 válvulas a la vez

*Carga una ruta de prueba completa con nombres de válvulas y propiedades físicas de VPACwin ™

*Calcula las tasas de fuga directamente en la unidad

*Transfiere todos los datos almacenados a una computadora portátil o de escritorio con el software VPACwin ™ a través de una interfaz Bluetooth inalámbrica simple

Cuando se usa en sistemas de gas, el sistema VPAC ™ II es capaz de detectar fugas tan pequeñas como 1 litro por minuto. Esto se debe a que el sensor está prácticamente encima de la fuente de fuga y la atenuación de la señal no es un factor. Contando para la presión y temperatura estándar (14.696 psia y 60 ° F), esto corresponde a 2.12 SCF por hora.

Especificaciones y detalles

Boletín de producto

VPAC ™ II IS Certificaciones:

II 2 (1) G

FM Clase I Div 1 Grupo A, B, C, D, T3

CFM Clase I Div 1 Grupo A, B, C, D, T3;

Ex ia IIC T3 Gb

MISTRAS VPACII ™ - Dispositivo de detección de fugas acústicas para fugas a través de la válvula

https://youtu.be/3CmaAiaLkTk

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización