Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Escudo de radiacion de placas multiples B01050802

Código: filler_20025

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El escudo de radiación de placas múltiples protege los sensores de temperatura, humedad relativa o presión barométrica contra la radiación solar y la precipitación que producen errores. Este escudo se basa en una combinación de geometría de placa, material y ventilación natural para proporcionar un blindaje efectivo. El escudo de radiación refleja la luz solar desde cualquier dirección, evita la radiación directa del sol y la reflexión en el suelo hacia la radiación del sensor, para proteger el instrumento de los efectos de fuertes vientos, lluvia, nieve, etc. Libremente a través del aire, haciendo que el instrumento funcione en ventilación entorno, para garantizar la precisión de los datos medidos. Los productos con alta reflectividad y baja conductividad térmica, resistencia a la función de rayos ultravioleta, se pueden usar en condiciones climáticas extremas. **Consejos de instalación** * Buena circulación de aire alrededor del escudo * Lejos de grandes masas (asfalto, mástiles, paneles solares) especialmente artículos metálicos * Lejos de conductos de escape, maquinaria eléctrica y motores * Lejos de agua estancada, fuentes de agua y aspersores □□

Especificaciones técnicas

Articulo	**Especificaciones**		
B-01-05-08-02A	**B-01-05-08-02B**		
Numero de placas	10	7	
Color	Blanco puro		
Dimensiones (mm)	Diámetro interno	30	22
Diámetro externo	130	79	
Altura interna	135	80	
Material	Plásticos especiales de ingeniería contra la radiación y tornillo de acero inoxidable		
Instalación de accesorios (adjuntos)	Soporte de acero inoxidable		
Temperatura de funcionamiento	-40℃-+75℃		

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización