Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Balanza de lodo de 2 escalas, con estuche belltronic - WP

Código: filler_20731

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Balanza de Lodo de 2 Escalas, con Estuche Belltronic B-01-16-02-16-0100Descripción de la Balanza de Lodo de 2 Escalas, con Estuche Belltronic B-01-16-02-16-01: Balanza de lodo de 2 escalas, brazo mecanizado, con estuche Construido con metales de primera calidad para mayor durabilidad, precisión y facilidad de uso. El modelo de balanza de lodo B-01-16-02-16-01 proporciona un método sencillo y práctico para la determinación precisa de la densidad del fluido. Es uno de los instrumentos de campo más sensibles y precisos disponibles para determinar la densidad o el peso por unidad de volumen (gravedad específica) de los fluidos de perforación. Una ventaja sobresaliente de esta balanza de lodo es que la temperatura de la muestra no afecta materialmente la precisión de las lecturas. Una caja de plástico de alto impacto protege la balanza durante el transporte y proporciona una base segura en su posición de trabajo. El modelo de balanza de lodo B-01-16-02-16-01 está construido con un haz de fácil lectura graduado en cuatro escalas:

- Libras por galón
- Gravedad específica

El volumen de espacio ocupado por el gas atrapado o las burbujas de aire en una muestra de fluido puede distorsionar la precisión de la medición de la densidad del fluido. Esta distorsión se puede reducir significativamente presurizando el fluido. La densidad de un fluido que contiene aire o gas arrastrado se puede determinar con mayor precisión utilizando un equilibrio de densidad de fluido presurizado.

Especificación de equilibrio de lodo

Part. No	Modelo	Descripción	
115-04	B-01-16-02-16-0101	Material: Acero inoxidable Rango de medición (2 escalas): 5,8-24 libras / gal 0.7-2.9 gms / cm3 de gravedad específica Precisión: 0,01% Capacidad de lodo: 140 ml Tamaño: 50 * 12 * 12 cm Peso: 2kg	
115-07	B-01-16-02-16-0102	Material: Acero inoxidable Rango de medición (2 escalas): 0.1-1.5 gms / cm3 de gravedad específica 0.8-13 1b / gal Precisión: 0,01% Capacidad de lodo: 140 ml Tamaño: 50 * 12 * 12 cm Peso: 2kg	

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

112-20	B-01-16-02-16-0200	Material: aleación de aluminio. Rango de medición (4 escalas): 6-24 libras / gal 310-1250 lb / sq in / 100 pies de profundidad 45-180 libras / pies cúbicos 0.72-2.88 gms / cm3 Gravedad específica Precisión: 0,01% Capacidad de lodo: 140 ml Tamaño: 50 * 12 * 12 cm Peso: 2kg	

Especificaciones técnicas

Especificación de equilibrio de lodo			
Part. No	**Modelo**	**Descripción**	
115-04	B-01-16-02-16-0101	Material: Acero inoxidable Rango de medición (2 escalas): 5,8-24 libras / gal 0.7-2.9 gms / cm3 de gravedad específica Precisión: 0,01% Capacidad de lodo: 140 ml Tamaño: 50 * 12 * 12 cm Peso: 2kg	
115-07	B-01-16-02-16-0102	Material: Acero inoxidable Rango de medición (2 escalas): 0.1-1.5 gms / cm3 de gravedad específica 0.8-13 1b / gal Precisión: 0,01% Capacidad de lodo: 140 ml Tamaño: 50 * 12 * 12 cm Peso: 2kg	
112-20	B-01-16-02-16-0200	Material: aleación de aluminio. Rango de medición (4 escalas): 6-24 libras / gal 310-1250 lb / sq in / 100 pies de profundidad 45-180 libras / pies cúbicos 0.72-2.88 gms / cm3 Gravedad específica Precisión: 0,01% Capacidad de lodo: 140 ml Tamaño: 50 * 12 * 12 cm Peso: 2kg	

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.




Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización