Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Probador de adhesion PosiTest AT Manual ATM50

Código: filler_21715

Marca: N/D

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Mide la adhesión de revestimientos de baja adherencia en madera, hormigón y plástico. la función revolucionaria de autoalineación y el indicador de la velocidad de tracción aportan un nuevo significado a las mediciones de adhesión. Una bomba hidráulica manual está diseñada para aplicar presión suave y continua con una sola carrera.

Características Principales:

-Recinto sellado al medio ambiente - resistente a la intemperie, a prueba de polvo y de golpes. Cumple con IP65.

-La carretilla de aluminio autoalineable permite mediciones precisas en superficies lisas o irregulares.

-Seleccione entre cuatro separadores: baldosas de 20 mm, 50 mm, 50x50 mm y C1583 de 50 mm.

-Las carretillas de 10, 14, 20 o 50 mm maximizan la capacidad y la resolución de medición en una amplia gama de resistencias de unión.

-Calibrado y certificado con precisión de ± 1% usando una celda de carga trazable NIST.

-Cumple con las normas internacionales: ASTM C1583 / D4541 / D7234 / D7522, ISO 4642 / 16276-1, BS EN 12004-2, AS / NZS 1580.408.5.

-Carretillas de 10, 14, 20 o 50 mm, Maximice la capacidad y la resolución de medición en un amplio rango de resistencia enlazadas.

-Presión máxima de extracción por tamaño de carretillas:

10 mm: 14000 psi (96 MPa)

14 mm: 7000 psi (50 MPa)

20 mm: 3500 psi (24 MPa)

50 mm: 560 psi (3.8 MPa)

-Unidades de medida seleccionables por el usuario: psi (libras por pulgada cuadrada), MPa (megapascal), Nmm2 (Newtons por milímetro cuadrado) o Newton (fuerza).

-Indicador de frecuencia de extracción para controlar manualmente y ajustar la tasa de extracción.

-Pantalla táctil en color resistente a impactos y arañazos con teclado para operación con o sin guantes.

-Bomba hidráulica manual diseñada para aplicar presión uniforme y continua con una sola carrera.

-Actualizaciones de software vía web mantienen su instrumento actualizado.

-Tamaño del carro y stand-off: 50 mm

-Aplicaciones Típicas: Revestimientos de baja adherencia en madera, hormigón y plástico.

-Rango:

0.4 - 3.3 MPa

50 - 480 psi

-Resolución: 0.01 MPa (1 psi)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

-Precisión: ± 1% de escala completa

-Muñecas incluidas: Ø20 mm (cant. 20) Aluminio

-Herramienta para cortar: Sierra de 50 mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización