Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Equipo de muestreo para muestras de suelo no perturbado

Código: N/D

Marca: N/D

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Características generales

Equipo de muestreo para tomar muestras de suelo no perturbado
Se utiliza para tomar muestras de suelo sin perturbar en suelos blandos y finos.
El aparato consta de mango TY, varilla de extensión, enlace Jarring, tubo de muestra de acero inoxidable de 38x230 mm de longitud.
La muestra se obtiene por percusión, levantando todo el conjunto superior que se desliza dentro del enlace discordante y fuerza el tubo de muestra hacia el suelo.

Accesorios/ Repuestos

Características generales
Equipo de muestreo para tomar muestras de suelo no perturbado
Se utiliza para tomar muestras de suelo sin perturbar en suelos blandos y finos.
El aparato consta de mango TY, varilla de extensión, enlace Jarring, tubo de muestra de acero inoxidable de 38x230 mm de longitud.
La muestra se obtiene por percusión, levantando todo el conjunto superior que se desliza dentro del enlace discordante y fuerza el tubo de muestra hacia el suelo.

Especificaciones técnicas

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Peso (kg)
BellEquMueTom-07	B-01-03-09-010101	Equipo de muestreo para tomar muestras de suelo no perturbado	7

Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)
B-01-03-09-010201	Tubo de muestra para B-01-03-09-010101	Ø 50x230
B-01-03-09-010301	Tapa de plástico simple para B-01-03-09-010201	
B-01-03-09-010401	Tubo de muestra para B-01-03-09-010401	Ø 38x230
B-01-03-09-010501	Tapa de plástico simple para B-01-03-09-010501	-
B-01-03-09-010601	Extrusora manual para muestra de 38 mm de diámetro	-
B-01-03-09-010701	Borde Recto 40 cm	-

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización