Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Unidad de filtro de ventilador 1175×575×320 mm

Código: B-01-12-01-000804

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Unidad de filtro con ventilador 1175 × 575 × 320 mm, bajo pedido. Incluye selector de 3 velocidades, prefiltro y filtro HEPA H14 (1170 × 570 × 69 mm). Alimentación 220 V AC, 50 Hz.

Unidad de filtro de ventilador-1175

Tiene característica de uso continuo. El flujo de aire puede alcanzar 0,45 mm / s ± 20%. **Característica**

- Alcance de elevación largo, bajo nivel de ruido, sin mantenimiento, pequeña vibración y velocidad ajustable, puede controlar miles de unidades juntas.
- Monitoreo estricto
- Se prueba de acuerdo con el estándar de ISO14644-1
- Aplicaciones Semiconductores, electrónica, pantallas planas, unidad de disco, fabricantes y óptica, bioingeniería, líneas limpias, banco limpio, sala limpia, campana de flujo laminar, etc.
- Ventilador centrífugo de alta eficiencia
- De chapa de acero laminado en frío para caja
- Toma de corriente
- Cubierta protectora en la entrada de aire
- Ventilador centrífugo
- Manija
- Salida de suministro de aire
- Velocidad controlada

Especificación del producto Filtro

- Capacidad de filtrado para alcanzar el 99,999% 0.3um

Ventilador centrífugo

- El rendimiento del control de velocidad del ventilador es estable, diseño de conducto de aire único, larga vida útil

Material del instrumento

- Placa de zinc de aluminio de alta calidad, para evitar la corrosión, evitar la oxidación fácil.

Controlador de velocidad

- Control de velocidad ajustable según los requisitos del usuario

Especificaciones técnicas

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Código Del Producto	**B-01-12-01-000804**
Modelo	BellUniFilVen-1175
Dimensiones (L*W¨H)	1175×575×320 mm
Tamaño del filtro Hepa	1170×570×69 mm
Volumen del ventilador (m³/h)	1060m³ /h ±20%
Nivel de limpieza	100
Eficiencia de filtración	99.999% 0.3μm
Ruido	≤ 52dB
Material	Placa de zinc revestida de aluminio
Voltaje	220VAC 50Hz
Poder	80-145 ±10%W

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización