Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Esterilizador de oxido de etileno - marca belltronic 225L - WP

Código: filler_27921

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Especificaciones

- Sistema de trabajo de presión negativa: para garantizar en todo el proceso de operación el desbordamiento del gas EO, incluso si hay fugas, y el aire exterior hacia la cavidad.
- Funciones automáticas de control de seguridad: control en tiempo real de los cambios de presión de la cámara de esterilización.
- Ventilación eficaz para eliminar los residuos: sistema de ventilación de extracción de impulsos automático, con el objetivo de minimizar los residuos de epoxi etano (Éter etílico).
- Interbloqueo de la puerta de seguridad: durante el funcionamiento, no se puede abrir la puerta.
- Dos opciones de temperatura: Alta temperatura 55 ℃ / 37 ℃ Baja temperatura.
- Sistema de control de humidificación: sensor de humedad incorporado monitoreo en tiempo real.
- Función de memoria de apagado
- Puerta elevadora eléctrica

Especificaciones Técnicas de Lata de gas EO (opcional)

Especificaciones Técnicas Carro de elevación automático (opcional)

[table id=6983 responsive="scroll" /] El esterilizador de óxido de etileno se aplica ampliamente en la atención clínica, y los dispositivos e instrumentos que se utilizan comúnmente para la esterilización con OE incluyen: endoscopios rígidos y flexibles, productos de caucho para dispositivos médicos y productos de plástico.

- Capacidad / Volumen (L) : 135 / 225
- Peso Neto (kg) : 300 / 400
- Peso Bruto (kg) : 350 / 450

Especificaciones técnicas

Modelo	BellEstEti-135	BellEstEti-225
Capacidad / Volumen (L)	135	225
Tamaño de cámara (W * D * H) mm	750 * 450 * 400	1250 * 450 * 400
Dimensión general (W * D * H) mm	950 * 860 * 1730	1450 * 860 * 1730

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Consumo de energía	3500w (3.5kw)	4500w (4.5kw)
Fuente de alimentación	AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz	AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz
Accesorios estándar	Cesta de acero inoxidable /2 unidades, bidón de gas EO / 3 unidades, impresora	Cesta de acero inoxidable /2 unidades, bidón de gas EO / 3 unidades, impresora
Tamaño del paquete (W * D * H) mm	1100x950x1950 (Cuerpo principal)	1650x1000x2050 (Cuerpo principal)
	1000x650x550 (Accesorios)	1550x500x530 (Accesorios)
Peso Neto kg)	300	400
Peso Bruto (kg)	350	450

Modelo	BellLatGas-100	BellLatGas-170
Tamaño (mm)	50 * 150	
Esterilizador adecuado	BellEstEti-135	BellEstEti-225
Concentración de esterilización	735 mg / L	750 mg / L
Peso neto (g)	100	170

Modelo	BellCarrEle-100	BellCarrEle-200
Dimensión de la plataforma de carga (W * D) mm	800 * 400	1300 * 400
Dimensión general (W * D * H) mm	1150 * 780 * 1165	1650 * 780 * 1165
Concentración de esterilización	735 mg / L	750 mg / L
Rango de elevación	720 ~ 1220	720 ~ 1220
Capacidad de carga máxima (kg)	100	150
Esterilizador adecuado	BellEstEti-135	BellEstEti-225
Peso Neto (kg)	55	70
Peso Bruto (kg)	75	95

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.




Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización