Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Liofilizador de vacio 1860D Bell-LiofiVac-1860D - WP

Código: filler_29269

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

- La refrigeración utiliza Linde-hampson, la tecnología líder en el mundo, con un refrigerador (refrigeración secundaria por refrigeración), alta eficiencia de refrigeración;
- El uso de refrigerantes respetuosos con el medio ambiente (absolutamente no contiene los refrigerantes prohibidos por el estado, algunos fabricantes todavía utilizan el esquema de refrigerante mixto con la proporción de R12 y R22 prohibido por el estado);
- Temperatura de refrigeración:
- Temperatura de la trampa de frío hasta estándar (sin carga): <60 (DegC) y temperatura ambiente <28 (DegC)
- El uso de una pantalla táctil de 7 pulgadas, la pantalla es intuitiva y fácil de operar, sin definir la selección de botones inexplicable.
- Apoyar la función de registro de curvas de datos de liofilización.
- El requisito de la temperatura de la trampa fría se puede establecer cuando se inicia la bomba de vacío, a fin de evitar el arranque de la bomba de vacío cuando la temperatura de la trampa fría no alcanza el rendimiento efectivo de captura de agua a baja temperatura, lo que resulta en la entrada de agua en la bomba de vacío.
- Con un conjunto adicional de sensores, se puede utilizar para medir la temperatura de la muestra y registrar los datos.
- La temperatura y el vacío tienen función de corrección.
- Unidad de conmutación con indicador de presión de vacío, compatible con Mbar (milibar), Pa (Pascal), Torr (Toll).
- Actualización gratuita de la función de descongelación eléctrica.

Especificaciones:

El liofilizador de vacío se utiliza ampliamente en medicina, farmacia, investigación biológica, industria química y producción de alimentos, etc. Las mercancías son más fáciles para la preservación a largo plazo después de la congelación-secado processing.they se pueden restaurar al estado original y mantener sus características químicas y biológicas después de ser regado.

Especificaciones técnicas

Modelo													
Parámetros /Modelo	Bell-LiofiVac-1060A	Bell-LiofiVac-1060B	Bell-LiofiVac-1060C	Bell-LiofiVac-1060D	Bell-LiofiVac-1260A	Bell-LiofiVac-1260B	Bell-LiofiVac-1260C	Bell-LiofiVac-1260D	Bell-LiofiVac-1860A	Bell-LiofiVac-1860B	Bell-LiofiVac-1860C	Bell-LiofiVac-1860D	Bell-LiofiVac-1860E
Codigo SKU	B-01-29-0702-0301	B-01-29-0702-0302	B-01-29-0702-0303	B-01-29-0702-0304	B-01-29-0702-0201	B-01-29-0702-0202	B-01-29-0702-0203	B-01-29-0702-0204	B-01-29-0702-0101	B-01-29-0702-0102	B-01-29-0702-0103	B-01-29-0702-0104	B-01-29-0702-0105
-60A	-60B	-60C	-60D	-60A	-60B	-60C	-60D	-60A	-60B	-60C	-60D	-60E	
Tipo básico	De arriba hacia abajo	colector	abajo y múltiple	Tipo básico	De arriba hacia abajo	colector	abajo y múltiple	Tipo básico	De arriba hacia abajo	colector	abajo y múltiple	Tipo T	

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Modelo													
Zona de secado	□	0.12	0.092	0.12	0.092	0.12	0.092	0.12	0.092	0.27	0.092	0.27	0.092
Bandeja	milímetro	200*4	200*3	200*4	200*3	200*4	200*3	200*4	200*3	240*4	200*3	240*4	200*3
Capacidad de la bandeja	L	1.5	1	1.5	1	1.5	1	1.5	1	2	1	2	1
Temperatura sin carga	℃	<-60 (-80 opcional)	<-60 (-80 opcional)	<-60 (-80 opcional)	<-60 (-80 opcional)								
Vacío	Pensilvania	<10pa	<10pa	<10pa									
Espaciado entre capas	milímetro	70	70	70									
Número de Vals para referencia	22	260	165	260	165	260	165	260	165	360	270	360	270
dieciséis	480	285	480	285	480	285	480	285	740	560	740	560	
12	920	560	920	560	920	560	920	560	1320	990	1320	990	
Capacidad de capturar agua.	KG	3	4	6									
Voltaje	V/Hz	220V/50Hz o 110V/60HZ											
Poder	W	850	950	1300									
Tamaño de la máquina	milímetro	500*400*370	500*400*650	800*530*900									

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización