Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Termometro, Pt100 platino c/16.000 temp registrador de datos - WP

Código: filler_30023

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

[table id=11122 responsive="scroll" /] Accesorios [table id=11123 responsive="scroll" /]
Termómetro, “Supra” Precisión Pt100 Platino
Los HT-4505 y HT-4506 son sistemas de medición de temperatura muy precisos. Con una precisión de 0,1 °C y una resolución de 0,01 °C, estos termómetros cumplirán con los requisitos de medición más críticos de su laboratorio. Ambas unidades incluyen una resistencia de medición de temperatura de platino (tipo Pt 100/4 líneas), sonda de 9" con mango de 5" y cable de 24". Ambas unidades también ofrecen una pantalla doble; función de retención de datos; función máx./mín.; -Conector de bloqueo y una gran pantalla LCD retroiluminada. El modelo estándar CT375DIG incluye: una sonda de precisión Pt-100, batería de 9 V, manual de instrucciones y estuche de transporte. El modelo de registrador de datos CT376DIG incluye estos mismos elementos, además del software de Windows y un cable USB.

Especificaciones

Escribe:	Pt100 RTD Platinum Precision, termómetro de mano
Características:	CT-3705DIG — con memoria, CT-3706DIG — con registrador de datos, conector de bloqueo automático, máx./mín. pantalla dual, retención de datos, apagado
Investigacion:	Incluye sonda Pt100
Alcance:	-148 a 752°F (-100 a 400°C)
Resolución:	0,02 °F (0,01 °C)
Precisión (Tipo K):	±0,05 % de lectura + 0,02 °F (±0,05 % de lectura + 0,01 °C)
Poder:	batería de 9v
Certificado Trazable:	Certificado rastreable NIST disponible, por favor pregunte.

Especificaciones técnicas

	HT-4506 Termómetro, Registrador de datos, Pt100 Platino
	HT-4505 Termómetro, Estándar, Pt100 Platino

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización