Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Olfatometro portatil Sm100 - WP

Código: filler_32351

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Olfatómetro Portátil Sm100

Medición de olores en el campo

Descripción general del olfatómetro portátil SM100:

El olfatómetro portátil SM100 de Scentroid es el dispositivo de medición de olores en el campo más preciso del mundo que permite a los usuarios cuantificar con precisión la intensidad del olor ambiental en OU/m3. Este revolucionario dispositivo ofrece una alternativa fácil de usar y rentable a la estimación de la intensidad del olor o al uso de costosos laboratorios de medición de olores. Además, el uso del SM100 ayuda a evitar la degradación de la muestra causada por el envío (tiempo, temperatura y presión) al laboratorio más cercano. Cada SM100 extrae una muestra de aire ambiente a través de una bomba Venturi y la diluye con aire fresco e inodoro de un tanque de aire comprimido. El operador utiliza una válvula deslizante ajustable para controlar la proporción de aire fresco y aire ambiente, que luego se alimenta a través de una válvula deslizante a la máscara facial de PTFE. El indicador de posición de la válvula muestra la fuerza de la muestra (dilución hasta el umbral o OU). El SM100 no requiere bolsas de muestras, ni filtros que cambiar, ni bombas u otras piezas móviles que mantener. Realmente un instrumento en el que puede confiar.

Utilice el olfatómetro portátil SM100 para:

Realizar evaluaciones diarias de olores e identificar sus fuentes Determinar la eficacia de la mitigación de olores Evaluar el impacto de las emisiones de olores en los residentes cercanos Supervisar el cumplimiento de las emisiones y realizar el cribado de N-butanol Realice mediciones de olores desde: Aire ambiente sin ningún equipo de muestreo adicional Chimeneas o entradas de filtro directamente Cámaras de fundente Muestras de aire en bolsas de PTFE/Tedlar Actualice al olfatómetro portátil SM100 disponible [/tab] **Dilución: Rango de dilución (Ou/m3):** 2 – 30,000 (2^15) **Principio de dilución:** educador de acero inoxidable **Número de pasos de dilución:** 15 (rango ajustable) **Flujo de aire:** Capacidad de suministro de aire: 15 minutos **Caudal de presión:** 20 litros por minuto **Presentación Velocidad de la cara:** 0.3 **Presión del tanque:** 4500 PSI **Hardware: Mascarilla:** Material húmedo de PTFE de media cara: acero inoxidable y PTFE **Requisitos de energía:** Ninguno **Dimensiones:** 16" x 6" x 6" x 8 lbs [/tab]

DOWNLOAD SPEC SHEET

https://youtu.be/YZK87XCtHTI[/embed]

https://youtu.be/I7qZX1FkPZ0[/embed] https://youtu.be/OJi_u6INLmg[/embed] [/tab]

Olfatómetro Portátil Sm100

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Medición de olores en el campo

El dispositivo de medición de olores en el campo más preciso del mundo, que permite a los usuarios cuantificar la intensidad del olor ambiental en OU/m3

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización