Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

LabAqua HPLC - Sistema de agua ultrapura (con tanque de 30 L)

Código: BS-070104-A02

Marca: N/D

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Labaqua HPLC produce agua con un contenido de carbono orgánico (TOC) muy bajo que reúne los requisitos de los métodos de la cromatografía de líquidos. El agua de Labaqua HPLC también puede utilizarse para algunas aplicaciones microbiológicas y de biología molecular.

Configuración Cotecno

- Código Biosan: BS-070104-A02.
- Descripción comercial proveedor: LabAqua HPLC, sistema de agua ultrapura con tanque de almacenamiento de 30 L.

Especificaciones técnicas principales

Resistencia de agua ultrapura (calidad 1)	18.2 MΩ x cm
Conductividad de agua ultrapura (calidad 1)	0.055 µS/cm
Resistencia de agua pura (calidad 2)	10 MΩ x cm
Conductividad de agua pura (calidad 2)	0.1 µS/cm
TOC	< 5 ppb
Bacterias	< 0.01 CFU/ml
Endotoxinas	< 0.15 EU/mL
Partículas > 0,22 µm	< 1/mL
Vida útil del módulo de desionización (módulo estándar)	1 m3
Depósito de almacenamiento	30 L
Presión del agua de alimentación	0.5 – 5 bar
Conductividad del agua de alimentación	< 1300 µS/cm
Dimensiones (An. x Prof. x Al.)	320×560×620 mm
Peso	25 kg
Consumo eléctrico	130 W
Tensión nominal	100-240VAC 50/60Hz

Validar configuración final, accesorios, alimentación, disponibilidad y ficha técnica antes de cotizar.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificaciones técnicas

Especificaciones

- **Resistividad del agua ultrapura (Grado 1):** 18.2 MΩ x cm
- **Conductividad del agua ultrapura (Grado 1):** 0.055 µS/cm
- **Resistividad del agua pura (Grado 2):** 10 MΩ x cm
- **Conductividad del agua pura (Grado 2):** 0.1 µS/cm
- **TOC:** <5 ppb
- **Bacterias:** <0.01 CFU/ml
- **Endotoxinas:** <0.15EU/ml
- **Partículas >0.22 µm:** <1/ml
- **Vida útil del módulo de deionización (módulo estándar):** 1 m3
- **Tanque de almacenamiento:** 30l
- **Presión del agua de alimentación:** 0.5 – 5 bar
- **Conductividad del agua de alimentación:** <1300 µS/cm
- **Dimensiones (Ancho×Profundo×Alto):** 320×560×620 mm
- **Peso:** 25kg
- **Consumo de energía:** 130 W
- **Voltaje de operación nominal:** 100-240VAC 50/60Hz

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización