Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Minneapolis Blower Door™ M4 BD (230M4/ALC45-96-2X/DG10/#/G3)

Código: BD4-KIT-105

Marca: The Energy Conservatory

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Especificaciones técnicas

Característica	Valor
Flujo Máximo (220V/60Hz)	5,450 CFM (aire libre) / 5,000 CFM (50 Pa) / 4,775 CFM (75 Pa)
Flujo Máximo (220V/50Hz)	4,850 CFM (aire libre) / 4,400 CFM (50 Pa) / 4,100 CFM (75 Pa)
Flujo Mínimo	790 (A), 215 (B), 45 (C), 30 (D), 11 (E) CFM
Dimensiones	20 inch (diámetro entrada) x 10.25 inch (largo)
Peso	33 lbs. (15 kg) con anillos A y B
Precisión	+/- 3% (DG-1000/700) / Anillos D & E: +/- 4% o 1 CFM
Potencia	Motor 3/4 hp / 220-240 volt (50/60Hz)
Estándares	ASTM E779, E1554, CGSB, EN 13829, ISO 9972, NFPA 2001, etc.

Componente	Especificación
Controlador: Energía	220-240 Volt ~7 Amp (50/60 Hz)
Controlador: Cables	Alimentación: 12 feet / Conexión ventilador: 9 feet 6 inch
Material Marco	Aluminio Extruido
Dimensiones Marco	Ancho: 28 a 45 inches / Alto: 52 a 96 inches
Material Panel	Nylon recubierto pesado con ventana de vinilo
Sello	Junta flexible de EFDM

Especificaciones del DG-1000:

Número de Canales de Presión Independientes:

- Dos

Rango de Presión:

- -2,500 a +2,500 Pa (-10 a +10 in. H2O)

Resolución de Pantalla:

- 0.1 Pa para lecturas de 0-999.9 Pa
- 1 Pa para lecturas de 1000 Pa y mayores

Precisión en Condiciones de Uso Típicas:

- 0.9% de la lectura de presión o 0.12 Pa, lo que sea mayor

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Unidades de Medida:

- Canal A - Pa, in w.c.
- Canal B - Pa, in w.c., CFM, CFM@25, CFM@50, CFM@75, ACH50, CFM@25/ft2, CFM@25/100ft2, CFM@50/ft2, CFM@50/100 ft2, CFM@75/ft2, CFM@75/100 ft2 (unidades de flujo de l/s y m3/h también seleccionables)

Autocero:

- Al encender y luego cada 10 segundos. Compensación de inclinación y movimiento entre autoceros.

Promedio de Tiempo:

- 1, 5, 10 segundos y largo plazo (actualización continua)

Rango de Temperatura de Operación:

- 42 grados F a 115 grados F

Rango de Temperatura de Almacenamiento:

- -4 grados F a 140 grados F

Pantalla:

- 480 x 272 píxeles, 3.75 x 2.125 pulgadas, pantalla táctil capacitiva

Retroiluminación de Pantalla:

- Ajustable por el usuario - predeterminado 40%

Energía:

- Dos baterías de Ión-Litio 18650, reemplazables, con cargador de CA/adaptador de energía incluido

Duración de la Batería:

- Más de 15 horas de uso continuo con ajustes predeterminados
- 13 horas de uso continuo con ajustes predeterminados y WiFi activo
- El uso de Bluetooth no altera significativamente la duración de la batería de aproximadamente 13 horas de operación

Apagado Automático:

- Ajustable de 10 minutos a 2 horas

Idiomas Soportados:

- Inglés, Alemán, Español, Francés, Italiano, Noruego, Holandés, Portugués, Chino

Dimensiones:

- 7.0 x 4.2 x 1.4 pulgadas

Peso:

- 15.7 oz

Calibración:

- Cumple con los estándares ASTM E779-03, E1554-07, CGSB-149.10-M86, EN 13829, ISO 9972, ATTMA Technical Standard 1, NFPA 2001, RESNET y USACE

Intervalo de Calibración Recomendado:

- Cuatro años

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización