Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Camara climatica 475L

Código: B-03-61-0900-0104

Marca: N/D

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Control inteligente

Puede simular los cambios de temperatura de la naturaleza durante el día y la noche y la luz de la naturaleza multidireccional.

Los parámetros establecidos por el usuario se pueden almacenar automáticamente en caso de corte de energía, se ejecutará el programa de ajuste original después de restaurar la energía.

Control automatico para la velocidad del viento circulante para evitar la planta que sopla por el fuerte viento durante la prueba.

Control de programa multi-segmento.

La temperatura, la humedad, la iluminancia, el tiempo y la tasa de calentamiento son controlados por el programa multi-segmento, lo que simplifica el complicado proceso de prueba y realiza el control automático y la operación.

Función de seguridad

Sistema de alarma de límite de temperatura independiente, dando alarma sonora y visual para avisar al operador, garantizando el funcionamiento seguro del equipo.

Alarma de alta o baja temperatura.

Equipado con protección contra fugas.

Equipado con control de temperatura de repuesto que garantiza que el producto funcione con normalidad aunque falle el control de temperatura principal (para calefacción).

Sistema de control de datos (opcional)

Interfaz RS485 o USB y software opcionales.

Con registro de datos, comunicación de datos y función de análisis de fallos.

Impresora opcional para registro e impresión de datos, cumplimiento de normas GMP.

Opcional sistema de alarma inalámbrico (sistema de alarma SMS).

Cuando el dispositivo falla y el operador no está en el campo, el sistema recogerá automáticamente la señal de fallo y enviará un mensaje al teléfono móvil del receptor en el primer tiempo para asegurar la solución oportuna de problemas y reanudar las pruebas.

Opciones:

1. Conector RS485/232 y software

2. Sistema de alarma inalámbrico (sistema de alarma SMS)

3. Entrada de CO2 (promueve el crecimiento de las plantas)

4. Controlador de CO2 (sensor de CO2 infrarrojo importado) ,Rango de CO2□0~10%□0-3000ppm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

5. Sistema de control remoto.

[table id=10826 responsive="scroll" /]

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización