Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Analizador quimico automatico

Código: B2-01-010012

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Analizador quimico automatico para laboratorios modernos, con alto rendimiento, sistema optico por rejilla concava holografica y gestion integrada de muestras y reactivos.

Caracteristicas

- 432 cubetas de reaccion reutilizables con longitud optica de 5.5 mm.
- 250 posiciones de reactivos refrigerados.
- 2000 pruebas por hora; ISE opcional.
- Doble enfoque, doble apertura y rejilla concava holografica.
- Sistema integrado de codigo de barras para muestras.
- Sonda con funcion anti-colision y deteccion de nivel de liquido.
- Lavado automatico de sonda por interior y exterior.

Gestion y conectividad

- Sistema LIS bidireccional compatible con protocolo HL7.
- Acceso por puerto LAN.
- Impresora externa con multiples modos de reporte.

Especificaciones técnicas

Especificación	Throughput - CE, FDA, ISO9001, ISO14001, ISO13485 - Sample Positions B2-01-010012
Overall Performance	Throughput
Analysis Method	End-point, Fixed-time, Rate(Kinetic), Turbidimetry
Certificates	CE, FDA, ISO9001, ISO14001, ISO13485
Sample&Reagent System	Sample Positions
Reagent Positions	250 reagent positions
Sample Volume	1~35µl
Reagent Volume	10~350µl
Probe	Teflon coating, with anti-collision function, liquid level detection function
Probe Washing	Automatic washing interior and exterior

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Throughput - CE, FDA, ISO9001, ISO14001, ISO13485 - Sample Positions B2-01-010012
Reagent Cooling	Refrigerated tray with independent switch
Reaction System	Temperature Control
Cuvettes	432 reusable cuvettes, optical length 5.5mm
Mixer Probe	Independent stirring
Washing	Automatic cuvettes washing
STAT function	YES
Optical System	Light Source
Spectrophotometry	Post-spectral spectrophotometry
Wavelength	16 wavelength from 340~850nm
Absorbance	0~3.5Abs
Calibration&QC	Calibration
Quality Control	Real-time QC, Westgard Multi Rule, Cumulative Sum Check, Twin Plot(2D)
Data Management	Software
LIS System	Bi-direction, support HL7 protocol
Interface	LAN port access
Printer	External, multiple reporting mode available
Working Conditions	Power Supply
Temperature	15~30℃(±2 ℃)
Water Consumption	Deionized water: 80L/H
Humidity	40~85%
Size&Weight	External Size(W*D*H)
Net Weight	Scheduling module: 160kg Analysis module: 500kg
Package Size(W*D*H)	Scheduling module: 1410*1350*1170mm Analysis module: 1685*1410*1460mm
Gross Weight	Scheduling module: 235kg Analysis module: 600kg

Aplicaciones

Analizador quimico automatico: la compra se decide principalmente por especificacion: cotizar y rendimiento: 2000 pruebas/hora; ise opcional

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es especificacion: cotizar. Adecuado cuando la especificacion requerida es rendimiento: 2000 pruebas/hora; ise opcional. Adecuado cuando la especificacion requerida es metodo de analisis: end-point, fixed-time, rate (kinetic), turbidimetry

Criterios de compatibilidad

Verifique especificacion: cotizar antes de confirmar la compra. Verifique rendimiento: 2000 pruebas/hora; ise opcional antes de confirmar la compra. Verifique metodo de analisis: end-point, fixed-time, rate (kinetic), turbidimetry antes de confirmar la compra

Como validar si sirve

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar

Recomendacion de compra

Elija este producto si especificacion: cotizar y rendimiento: 2000 pruebas/hora; ise opcional coinciden con el requerimiento tecnico

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización