Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Caja de pase 0,36–0,54 m/s

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010126.1
2	B2-01-010126.2
3	B2-01-010126.3
4	B2-01-010126.4
5	B2-01-010126.5
6	B2-01-010126.6

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La caja de paso se utiliza para transferir materiales entre salas de distintos niveles de limpieza en salas limpias.

Características

1. Puede reducir los tiempos de apertura de la puerta, evitar la convección de aire entre salas distintas y minimizar el grado de contaminación.

Especificaciones técnicas

Especificación	**760*660*1130 B2-01-010126.1**	**860*760*1250 B2-01-010126.2**	**950*860*1350 B2-01-010126.3**	**760*670*720 B2-01-010126.4**
Tamaño externo (A*P*H) mm	660*570*1000	760*670*1100	860*770*1200	660*570*580
Tamaño interno (A*P*H) mm	500*500*500	600*600*600	700*700*700	500*500*500
Material	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
Enclavamiento	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Lámpara UV	8 W*1	8W*1	8 W*1	8W*1
Filtro HEPA	Eficiencia ≥99,995 % a 0,3 µm	Eficiencia ≥99,995 % a 0,3 µm	Eficiencia ≥99,995 % a 0,3 µm	—
Velocidad del aire limpio	0,36~0,54 m/s	0,36~0,54 m/s	0,36~0,54 m/s	—

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	760*660*1130 B2-01-010126.1	860*760*1250 B2-01-010126.2	950*860*1350 B2-01-010126.3	760*670*720 B2-01-010126.4
Alimentación eléctrica	Estándar: 220 V 50/60 Hz; Opcional: 110 V, 50/60 Hz	Estándar: 220 V 50/60 Hz; Opcional: 110 V, 50/60 Hz	Estándar: 220 V 50/60 Hz; Opcional: 110 V, 50/60 Hz	Estándar: 220 V 50/60 Hz; Opcional: 110 V, 50/60 Hz
Peso bruto (kg)	80	116	141	51
Tamaño del embalaje (A*P*H) mm	760*660*1130	860*760*1250	950*860*1350	760*670*720

Especificación	860*790*820 B2-01-010126.5	950*860*940 B2-01-010126.6
Tamaño externo (A*P*H) mm	760*670*680	860*770*780
Tamaño interno (A*P*H) mm	600*600*600	700*700*700
Material	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
Enclavamiento	Electrónico	Electrónico
Lámpara UV	8W*1	8W*1
Alimentación eléctrica	Estándar: 220V 50/60Hz; Opcional: 110V, 50/60Hz	Estándar: 220V 50/60Hz; Opcional: 110V, 50/60Hz
Peso bruto (kg)	70	89
Tamaño del embalaje (A*P*H) mm	860*790*820	950*860*940

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización