Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Cabina de flujo laminar vertical 0,3–0,5 m/s

Código: B2-01-010141.1000P / B2-01-010141.1200P / B2-01-010141.1500P / B2-01-010141

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La cabina de flujo laminar vertical en PP es una estación de trabajo de aire limpio de alta calidad, diseñada para operaciones sensibles que requieren un entorno estéril libre de partículas. Construida en polipropileno (PP) duradero, esta cabina garantiza una elevada resistencia química y es idónea para su uso en laboratorios que manipulan sustancias corrosivas. Gracias a su diseño de flujo de aire vertical, proporciona una protección óptima tanto de las muestras como de los procesos frente a la contaminación.

Características

1. Fabricada en material PP, con soldadura integral.
2. Resistente a ácidos fuertes, álcalis fuertes y corrosión intensa.
3. Función de memoria en caso de corte de energía.
4. Función de enclavamiento: lámpara UV y ventilador, lámpara LED.
5. La superficie de trabajo está soldada sin juntas con placa de PP de 12 mm de espesor, lo que facilita la limpieza integral.

Especificaciones técnicas

Especificación	0,3~0,5m/s - 980*540*550mm - Vidrio templado de 5mm, anti-UV B2-01-010141.1000P	Rodajas Footmaster B2-01-010141.1200P	1480*540*550mm - Rodaja Footmaster - 1650*950*1300mm B2-01-010141.1500P	Eficiencia del 99,995% a 0,3 µm - Rueda Footmaster - Manual B2-01-010141
Tamaño externo (A*P*Al)	1000*710*1800mm	1200*710*1800 mm	1500*710*1800mm	800*710*1800 mm
Tamaño interno (A*P*Al)	980*540*550mm	1180*540*550 mm	1480*540*550mm	780*540*550 mm
Altura de superficie de trabajo	750mm	750 mm	750mm	750 mm
Material	Fabricado en PP blanco porcelánico, resistente a ácidos fuertes, álcalis y anticorrosión	Fabricado en PP blanco tipo porcelana, resistente a ácido fuerte, álcali y anticorrosión	Fabricado en PP blanco porcelánico, resistente a ácido fuerte, álcali y anticorrosión	Fabricado en PP blanco tipo porcelana, resistente a ácidos fuertes, álcalis y anticorrosión
Ventana lateral	Vidrio templado de 5mm, anti-UV	Vidrio templado de 5 mm, antirrayos UV	Vidrio templado de 5 mm, anti-UV	Vidrio templado de 5 mm, anti-UV
Ventana frontal	Manual	Manual	Manual	Manual
Prefiltro	Fibra de poliéster	Fibra de poliéster	Fibra de poliéster	Fibra de poliéster
Filtro HEPA	99,995% de eficiencia a 0,3µm	Eficiencia del 99,995% a 0,3 µm	99,995% de eficiencia a 0,3 µm	Eficiencia del 99,995% a 0,3 µm
Velocidad de flujo de aire	0,3~0,5m/s	0,3~0,5 m/s	0,3~0,5 m/s	0,3~0,5 m/s
Ruido	≤65dB	≤65 dB	≤65 dB	≤65 dB
Apertura máxima	400mm	400 mm	400mm	400 mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	0,3~0,5m/s - 980*540*550mm - Vidrio templado de 5mm, anti-UV B2-01-010141.1000P	Rodajas Footmaster B2-01-010141.1200P	1480*540*550mm - Rodaja Footmaster - 1650*950*1300mm B2-01-010141.1500P	Eficiencia del 99,995% a 0,3 µm - Rueda Footmaster - Manual B2-01-010141
Lámpara UV	20W*1	20 W*1	20 W*1	20 W*1
Lámpara LED	8W*1	8 W*1	8 W*1	8 W*1
Iluminación	≥350lx	≥350 lx	≥350 lx	≥350 lx
Rueda	Rueda Footmaster	Rodajas Footmaster	Rodaja Footmaster	Rueda Footmaster
Enchufe impermeable	Uno, carga total ≤500W	Una, carga total ≤500 W	Una, carga total ≤500 W	Una, carga total ≤500 W
Consumo	650W	700 W	850 W	650 W
Accesorio estándar	Lámpara UV*1, lámpara LED*1, enchufe impermeable*1, soporte base	Lámpara UV*1, lámpara LED*1, toma impermeable*1, pedestal	Lámpara UV*1, lámpara LED*1, toma impermeable*1, base de soporte	Lámpara UV*1, lámpara LED*1, toma impermeable*1, soporte base
Alimentación eléctrica	CA 220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 50/60Hz (opcional)	AC 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional)
Tamaño del embalaje (A*P*Al)	1150*950*1300mm	1350*950*1300 mm	1650*950*1300mm	950*950*1300 mm
Peso bruto	110kg	130 kg	150 kg	90 kg

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización