Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Cabina de flujo laminar vertical 0,3–0,5 m/s

0,3~0,5m/s - 980*540*550mm - Vidrio templado de 5mm, anti-UV

Cabina de flujo laminar vertical de PP; Dimensiones externas (ancho × profundidad × alto): 1000 × 710 × 1800mm; Dimensiones internas (ancho × profundidad × alto): 980 × 540 × 550mm; Velocidad de flujo de aire: 0.3–0.5m/s; Apertura máxima: 400mm.

Código: B2-01-010141.1000P

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Especificaciones técnicas

Especificación	0,3~0,5m/s - 980*540*550mm - Vidrio templado de 5mm, anti-UV B2-01-010141.1000P
Tamaño externo (A*P*Al)	1000*710*1800mm
Tamaño interno (A*P*Al)	980*540*550mm
Altura de superficie de trabajo	750mm
Material	Fabricado en PP blanco porcelánico, resistente a ácidos fuertes, álcalis y anticorrosión
Ventana lateral	Vidrio templado de 5mm, anti-UV
Ventana frontal	Manual
Prefiltro	Fibra de poliéster
Filtro HEPA	99,995% de eficiencia a 0,3μm
Velocidad de flujo de aire	0,3~0,5m/s
Ruido	≤65dB
Apertura máxima	400mm
Lámpara UV	20W*1
Lámpara LED	8W*1
Iluminación	≥350lx
Rueda	Rueda Footmaster
Enchufe impermeable	Uno, carga total ≤500W
Consumo	650W
Accesorio estándar	Lámpara UV*1, lámpara LED*1, enchufe impermeable*1, soporte base
Alimentación eléctrica	CA 220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 50/60Hz (opcional)
Tamaño del embalaje (A*P*Al)	1150*950*1300mm
Peso bruto	110kg

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización