Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Refrigerador para cromatografia 450-1000 L

450L - ≤70min

Refrigerador para cromatografía; Capacidad: 450L; Rango térmico: 2~8℃; Uniformidad térmica: ≤2℃; Estabilidad térmica: ≤3℃; Recuperación a 8°C (ambiente 32°C): ≤15min; Enfriamiento a 6°C (ambiente 32°C): ≤70min; Pantalla: LED; Alarma por falla de alimentación: (8h); Refrigeración: Por aire; Refrigerante: R290/97g; Compresor: 1 compresor; Descongelación: Automática; Material interior: Chapa de acero con recubrimiento; Puertas: 1 puerta de vidrio con calefacción eléctrica; Consumo: 220W; Alimentación: AC220V,50Hz estándar;220V,60Hz o 110V,60Hz opcionales; Estantes: 1; Configuración estándar: Puerto de prueba y USB; Opcionales: RS485,impresora y registrador de temperatura; Dimensiones internas (ancho × profundidad × alto): 580 × 613 × 1325mm; Dimensiones externas (ancho × profundidad × alto): 680 × 747 × 1885mm

Código: B2-01-010205.1

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Especificaciones técnicas

Especificación	**450L - ≤70min B2-01-010205.1**
Capacidad	450L
Rango de temperatura	2~8℃
Exactitud de temperatura	0.1℃
Uniformidad de temperatura	≤2℃
Estabilidad de temperatura	≤3℃
Tiempo de recuperación (recuperar a 8℃ con temperatura ambiente de 32℃)	≤15min
Tiempo de enfriamiento (enfriar a 6℃ con temperatura ambiente de 32℃)	≤70min
Sistema de control	Control por microprocesador
Pantalla	Pantalla LED
Alarmas	Alarma de alta y baja temperatura, alarma de falla del termostato, alarma de apertura de puerta, alarma de corte de energía(8h)
Tipo de refrigeración	Enfriamiento por aire
Refrigerante	R290/97g
Compresor	Compresor de marca internacional/1
Condensador y evaporador	Condensador de tubo de cobre y aletas de aluminio, evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio
Descongelamiento	Descongelamiento automático
Aislamiento	Espuma de poliuretano con ciclopentano
Material · Interior	Plancha de acero pintada
Material · Exterior	Plancha de acero pintada
Puertas	Puerta de vidrio con calefacción eléctrica*1
Consumo	220W
Alimentación eléctrica	AC220V, 50Hz(estándar); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz(opcional)
Ruedas	Sí

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	**450L - ≤70min B2-01-010205.1**
Repisas	1
Accesorio estándar	Orificio de prueba, interfaz USB
Accesorios opcionales	Interfaz RS485, impresora, registrador de temperatura
Dimensiones internas (An*Pr*Al)	580*613*1325mm
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	680*747*1885mm
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	830*880*2050mm
Peso neto	135kg
Peso bruto	158kg

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización