Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Maquina de hielo en cubos con produccion de 30 a 120 kg diarios

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010218.1
2	B2-01-010218.2
3	B2-01-010218.3
4	B2-01-010218.4
5	B2-01-010218.5
6	B2-01-010218.6

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La máquina de hielo en cubos produce grandes cantidades de hielo en cubos para necesidades comerciales e industriales. Se usa en restaurantes, bares, hoteles, hospitales e instalaciones de procesamiento de alimentos, como fuente de cubos de hielo limpios, transparentes y uniformes.

Características

1. Hielo en cubos, gran superficie de contacto, espesor del hielo regulable.
2. Carcasa de acero inoxidable y plástico de ingeniería ABS.
3. Placa de hielo de cobre niquelado, fabricación de hielo por flujo vertical, ahorro de energía.
4. Sistema de control con fabricación automática de hielo, caída automática del hielo y detección de depósito lleno.
5. Función de limpieza con un botón para el mantenimiento diario.
6. Pantalla LED que muestra las condiciones de trabajo de la máquina.
7. El depósito, la cubeta y la tubería de distribución de agua cumplen las normas de grado alimentario.
8. Refrigerador incorporado.

Especificaciones técnicas

Especificación	30 kg/24h B2-01-010218.1	40 kg/24h B2-01-010218.2	60 kg/24h B2-01-010218.3	80 kg/24h B2-01-010218.4

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	30 kg/24h B2-01-010218.1	40 kg/24h B2-01-010218.2	60 kg/24h B2-01-010218.3	80 kg/24h B2-01-010218.4
Capacidad de producción de hielo (kg/24h)	30	40	60	80
Capacidad máxima de almacenamiento de hielo	15kg	15kg	15kg	45kg
Forma del hielo	Hielo en cubos: 22*22*22mm, 10g Opcional: 280*130*230mm, 7g; 280*280*230mm, 15g	Hielo en cubos: 22*22*22mm, 10g Opcional: 280*130*230mm, 7g; 280*280*230mm, 15g	Hielo en cubos: 22*22*22mm, 10g Opcional: 280*130*230mm, 7g; 280*280*230mm, 15g	Hielo en cubos: 22*22*22mm, 10g Opcional: 280*130*230mm, 7g; 280*280*230mm, 15g
Rejilla de hielo	4*9	4*10	5*12	5*16
Corriente de entrada	240W	260W	290W	350W
Forma de condensación	Enfriamiento por aire	Enfriamiento por aire	Enfriamiento por aire	Enfriamiento por aire
Temperatura ambiente	1~40℃	1~40℃	1~40℃	1~40℃
Temperatura del agua	5~35℃	5~35℃	5~35℃	5~35℃
Compresor	Wanbao	Wanbao	Wanbao	Wanbao
Refrigerante	R290, 60g	R290, 65g	R290, 80g	R290, 96g
Accesorios estándar	Tubo de entrada de agua*1, tubo de desagüe*1, pala para hielo*1, filtro*1	Tubo de entrada de agua*1, tubo de desagüe*1, pala para hielo*1, filtro*1	Tubo de entrada de agua*1, tubo de desagüe*1, pala para hielo*1, filtro*1	Tubo de entrada de agua*1, tubo de desagüe*1, pala para hielo*1, filtro*1
Accesorio opcional	Lámpara UV	Lámpara UV	Lámpara UV	Lámpara UV
Alimentación eléctrica	AC 220V, 50Hz(Estándar), 110/220V, 60Hz(Opcional)	AC 220V, 50Hz(Estándar), 110/220V, 60Hz(Opcional)	AC 220V, 50Hz(Estándar), 110/220V, 60Hz(Opcional)	AC 220V, 50Hz(Estándar), 110/220V, 60Hz(Opcional)
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	500*450*800mm	500*450*800mm	500*450*800mm	660*680*950mm
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	580*510*850mm	580*510*850mm	580*510*850mm	740*750*920mm
Peso neto	34kg	34kg	35kg	54kg
Peso bruto	38kg	38kg	39kg	59kg

Especificación	100 kg/24h B2-01-010218.5	120 kg/24h B2-01-010218.6
Capacidad de producción de hielo (kg/24h)	100	120
Capacidad máxima de almacenamiento de hielo	45kg	45kg
Forma del hielo	Hielo en cubos: 22*22*22mm, 10g Opcional: 280*130*230mm, 7g; 280*280*230mm, 15g	Hielo en cubos: 22*22*22mm, 10g Opcional: 280*130*230mm, 7g; 280*280*230mm, 15g
Rejilla de hielo	5*18	6*18
Corriente de entrada	440W	560W
Forma de condensación	Enfriamiento por aire	Enfriamiento por aire
Temperatura ambiente	1~40℃	1~40℃
Temperatura del agua	5~35℃	5~35℃
Compresor	Wanbao	Wanbao
Refrigerante	R290, 100g	R290, 106g
Accesorios estándar	Tubo de entrada de agua*1, tubo de desagüe*1, pala para hielo*1, filtro*1	Tubo de entrada de agua*1, tubo de desagüe*1, pala para hielo*1, filtro*1
Accesorio opcional	Lámpara UV	Lámpara UV
Alimentación eléctrica	AC 220V, 50Hz(Estándar), 110/220V, 60Hz(Opcional)	AC 220V, 50Hz(Estándar), 110/220V, 60Hz(Opcional)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	100 kg/24h B2-01-010218.5	120 kg/24h B2-01-010218.6
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	660*680*950mm	660*680*950mm
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	740*750*920mm	740*750*920mm
Peso neto	55kg	56kg
Peso bruto	60kg	61kg

Aplicaciones

1. Producción de hielo

Compare el hielo que consume al día y el que necesita tener almacenado con la capacidad de producción y de almacenamiento del equipo.

- **Capacidad de producción de hielo (kg/24h)**: 30
  - **Capacidad máxima de almacenamiento de hielo**: 15kg
- **Capacidad de producción de hielo (kg/24h)**: 40
  - **Capacidad máxima de almacenamiento de hielo**: 15kg
- **Capacidad de producción de hielo (kg/24h)**: 60
  - **Capacidad máxima de almacenamiento de hielo**: 15kg
- **Capacidad de producción de hielo (kg/24h)**: 80
  - **Capacidad máxima de almacenamiento de hielo**: 45kg
- **Capacidad de producción de hielo (kg/24h)**: 100
  - **Capacidad máxima de almacenamiento de hielo**: 45kg
- **Capacidad de producción de hielo (kg/24h)**: 120
  - **Capacidad máxima de almacenamiento de hielo**: 45kg

2. Condiciones de trabajo

Confirme que la temperatura ambiente del lugar y la del agua de alimentación están dentro de los rangos del equipo.

- **Capacidad de producción de hielo (kg/24h)**: 30
  - **Temperatura ambiente**: 1~40℃
  - **Temperatura del agua**: 5~35℃
- **Capacidad de producción de hielo (kg/24h)**: 40
  - **Temperatura ambiente**: 1~40℃
  - **Temperatura del agua**: 5~35℃
- **Capacidad de producción de hielo (kg/24h)**: 60
  - **Temperatura ambiente**: 1~40℃
  - **Temperatura del agua**: 5~35℃
- **Capacidad de producción de hielo (kg/24h)**: 80
  - **Temperatura ambiente**: 1~40℃
  - **Temperatura del agua**: 5~35℃
- **Capacidad de producción de hielo (kg/24h)**: 100
  - **Temperatura ambiente**: 1~40℃
  - **Temperatura del agua**: 5~35℃
- **Capacidad de producción de hielo (kg/24h)**: 120

- **Temperatura ambiente**: 1~40℃
- **Temperatura del agua**: 5~35℃

3. Instalación

Prevea la alimentación eléctrica y el espacio que requiere el equipo.

- **Capacidad de producción de hielo (kg/24h)**: 30
  - **Alimentación eléctrica**: AC 220V, 50Hz(Estándar), 110/220V, 60Hz(Opcional)
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 500*450*800mm
- **Capacidad de producción de hielo (kg/24h)**: 40
  - **Alimentación eléctrica**: AC 220V, 50Hz(Estándar), 110/220V, 60Hz(Opcional)
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 500*450*800mm
- **Capacidad de producción de hielo (kg/24h)**: 60
  - **Alimentación eléctrica**: AC 220V, 50Hz(Estándar), 110/220V, 60Hz(Opcional)
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 500*450*800mm
- **Capacidad de producción de hielo (kg/24h)**: 80
  - **Alimentación eléctrica**: AC 220V, 50Hz(Estándar), 110/220V, 60Hz(Opcional)
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 660*680*950mm
- **Capacidad de producción de hielo (kg/24h)**: 100
  - **Alimentación eléctrica**: AC 220V, 50Hz(Estándar), 110/220V, 60Hz(Opcional)
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 660*680*950mm
- **Capacidad de producción de hielo (kg/24h)**: 120
  - **Alimentación eléctrica**: AC 220V, 50Hz(Estándar), 110/220V, 60Hz(Opcional)
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 660*680*950mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización