Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Almacenamiento en frio movil

Código: B2-01-010220.1 / B2-01-010220.2 / B2-01-010220.3 / B2-01-010220.4

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La unidad de almacenamiento en frío móvil proporciona almacenamiento con temperatura controlada para productos perecederos. Se usa en logística, industria farmacéutica, agricultura y comercio minorista, y ofrece funciones de uso y monitoreo.

Características

1. El contenedor tiene alta resistencia estructural y puede izarse completo cuando está totalmente cargado.
2. Estructura con evaporador integrado, con salida de aire abajo y retorno de aire arriba, que ahorra espacio de almacenamiento y da buena uniformidad de refrigeración.
3. El contenedor se monitorea durante todo el proceso, con control remoto, verificación de temperatura y alarma.
4. Usa un contenedor refrigerado de estructura integrada.
5. El interior es de acero inoxidable y el piso es de placa de aluminio en forma de T, limpio e higiénico, con alta resistencia. El panel es de espuma de alta densidad, con buen desempeño de aislamiento térmico.

Especificaciones técnicas

Especificación	Fresco, volumen interno 28.4 B2-01-010220.1	Congelacion, volumen interno 28.4 B2-01-010220.2	Congelacion rapida, volumen interno 24.3 B2-01-010220.3	Congelacion, volumen interno 67.5 B2-01-010220.4
Refrigerante	R404	R404	R507	R404
Fase/alimentación eléctrica	2N□220V 50Hz	3N□380V/460V 50Hz/60Hz	3N□380V/460V 50Hz/60Hz	3N□380V/460V 50Hz/60Hz
Capacidad de refrigeración/potencia (temperatura ambiente 38℃, temperatura de almacenamiento 0℃)	6.2KW/3.8kw	13.5KW/6.8kw	27*2KW/13.5*2kw	17KW/8.5kw
Capacidad de refrigeración/potencia (temperatura ambiente 38℃, temperatura de almacenamiento -18℃)	4KW/3.2kw	6.5KW/4.8kw	12.5*2KW/12.1*2kw	8KW/6kw
Dimensiones externas (mm)	6058*2438*2591	6058*2438*2591	6058*2438*2591	12192*2438*2896
Dimensiones internas (mm)	5420*2260*2240	5420*2260*2240	4800*2260*2240	11200*2290*2500
Peso neto (kg)	2870	2870	3170	4740
Volumen interno	28.4	28.4	24.3	67.5

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

1. Confirme el volumen de almacenamiento

Compare lo que necesita almacenar con las dimensiones internas y el volumen interno de cada modelo.

- **Fase/alimentación eléctrica**: 2N□220V 50Hz
  - **Dimensiones internas (mm)**: 5420*2260*2240
  - **Volumen interno**: 28.4
- **Fase/alimentación eléctrica**: 3N□380V/460V 50Hz/60Hz
  - **Dimensiones internas (mm)**: 5420*2260*2240
  - **Volumen interno**: 28.4
- **Volumen interno**: 24.3
  - **Dimensiones internas (mm)**: 4800*2260*2240
- **Volumen interno**: 67.5
  - **Dimensiones internas (mm)**: 11200*2290*2500

2. Prevea el traslado y la instalación

Confirme que el lugar y el medio de traslado admitan las dimensiones externas y el peso neto.

- **Fase/alimentación eléctrica**: 2N□220V 50Hz
  - **Dimensiones externas (mm)**: 6058*2438*2591
  - **Peso neto (kg)**: 2870
- **Fase/alimentación eléctrica**: 3N□380V/460V 50Hz/60Hz
  - **Dimensiones externas (mm)**: 6058*2438*2591
  - **Peso neto (kg)**: 2870
- **Volumen interno**: 24.3
  - **Dimensiones externas (mm)**: 6058*2438*2591
  - **Peso neto (kg)**: 3170
- **Volumen interno**: 67.5
  - **Dimensiones externas (mm)**: 12192*2438*2896
  - **Peso neto (kg)**: 4740

Verifique que su instalación eléctrica corresponda a la fase y alimentación del modelo.

- **Fase/alimentación eléctrica**: 2N□220V 50Hz
- **Fase/alimentación eléctrica**: 3N□380V/460V 50Hz/60Hz
- **Volumen interno**: 24.3
  - **Fase/alimentación eléctrica**: 3N□380V/460V 50Hz/60Hz
- **Volumen interno**: 67.5
  - **Fase/alimentación eléctrica**: 3N□380V/460V 50Hz/60Hz

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización