Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Esterilizador de aire UV domestico

Código: B2-01-010258

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El equipo aspira el aire del exterior hacia su interior, donde la irradiación ultravioleta inactiva bacterias y virus; luego el ventilador expulsa el aire esterilizado, lo que desinfecta y esteriliza la habitación. Puede eliminar diversos virus y bacterias y, con su generador de iones negativos, puede eliminar olores y polvo y limpiar el aire.

Características

1. La liberación de iones negativos puede mejorar la inmunidad humana.
2. La pantalla muestra el estado del volumen de aire; el volumen de aire se elige libremente entre alto, medio y bajo.
3. Panel táctil, se puede eliminar con un botón, desinfección continua.
4. Suministro de aire por circulación con ventilador silencioso.
5. Modos de trabajo manual, apagado diferido y automático para la operación del usuario.
6. Malla filtrante de tres capas que filtra alérgenos, formaldehído, bacterias y otras sustancias del aire.

Especificaciones técnicas

Especificación	**≤30m³ - ≥300m³/h - Filtro compuesto de carbón activado B2-01-010258**
Espacio aplicable	≤30m³
Aire circulante	≥300m³/h
Filtro	Filtro compuesto de carbón activado
Vida útil de la lámpara UV	≥5000h
Fuga de UV	≤1μW/cm²
Fuga de ozono	≤0.01mg/m³
Generación de iones negativos	≥5*10⁶unidades/cm³
Tasa de eliminación de bacterias naturales	≥90%
Tasa de esterilización de Staphylococcus albus	≥99.9%
Intensidad de radiación ultravioleta (interior)	Promedio: 85μW/cm²(a 1 metro, en el centro vertical)
Ruido	≤55dB(A)
Consumo	≤100W
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 50/60Hz(Opcional)(Transformador externo)
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	265*265*640mm
Peso neto	4.35kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	≤30m³ - ≥300m³/h - Filtro compuesto de carbón activado B2-01-010258
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	320*320*700mm
Peso bruto	5.73kg

Aplicaciones

1. Espacio a tratar

Compare el volumen de la habitación que necesita desinfectar con el espacio aplicable del equipo y con el caudal de aire que hace circular.

- **Espacio aplicable**: ≤30m³
- **Aire circulante**: ≥300m³/h

2. Instalación

Confirme que la alimentación eléctrica del lugar coincide con la del equipo y prevea el espacio para sus dimensiones externas.

- **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 50/60Hz(Opcional)(Transformador externo)
- **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 265*265*640mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización