Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Lavadora automatica de jaulas para animales

Código: B2-01-010259.1 / B2-01-010259.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

La lavadora automática de jaulas para animales sirve para el lavado, la desinfección y el secado automáticos de jaulas, bebederos, comederos y otros utensilios usados en la crianza de animales de laboratorio.

Características

1. El efecto de lavado es el mismo en cada punto de lavado, dentro de un mismo lote y entre lotes distintos.
2. Trazabilidad de los datos de lavado.
3. Pantalla táctil LCD a color de 7 pulgadas.
4. Tanque de agua de precalentamiento que reduce el tiempo de preparación del calentamiento del agua.
5. El programa de lavado rápido completa un lavado en 4~6 minutos.
6. Lava hasta 40 jaulas IVC para ratón por ciclo.
7. Control automático del proceso de lavado por programa y monitoreo de los parámetros clave, para un lavado automatizado y estandarizado.

Especificaciones técnicas

Especificación	Calentamiento eléctrico B2-01-010259.1	Calentamiento por vapor B2-01-010259.2
Capacidad (L)	1500L	1500L
Capacidad de lavado	Hasta 40 jaulas IVC para ratón por lavado	Hasta 40 jaulas IVC para ratón por lavado
Modo de apertura	Automático	Automático
Sistema de control	PLC/Siemens	PLC/Siemens
Pantalla táctil	7 pulgadas	7 pulgadas
Tiempo de lavado	El programa de lavado rápido completa un lavado en 4~6 minutos	El programa de lavado rápido completa un lavado en 4~6 minutos
Temperatura de lavado	□60°C (ajustable)	□60°C (ajustable)
Temperatura de enjuague	□82°C (ajustable)	□82°C (ajustable)
Temperatura de secado	Temperatura ambiente~120℃(opcional)	Temperatura ambiente~120℃(opcional)
Método de calentamiento	Calentamiento eléctrico	Calentamiento por vapor
Suministro de vapor	—	Presión:0.3~0.5Mpa,caudal: 50Kg/h

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Calentamiento eléctrico B2-01-010259.1	Calentamiento por vapor B2-01-010259.2
Suministro de agua	Agua ablandada:presión:0.2~0.5Mpa,caudal: 25L/min	Agua ablandada:presión:0.2~0.5Mpa,caudal: 25L/min
Suministro de aire comprimido	Presión: 0.5~0.7Mpa,caudal: 100L/min	Presión: 0.5~0.7Mpa,caudal: 100L/min
Consumo	34KW	4KW
Alimentación eléctrica	AC380, 50Hz	AC380, 50Hz
Alimentación eléctrica (opcional)	AC220V, 60Hz(trifásica); 380V, 60Hz	AC220V, 60Hz(trifásica); 380V, 60Hz
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	2140*925*1950mm	2140*925*1950mm
Peso neto	420kg	420kg
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	2250*1050*2160mm	2250*1050*2160mm
Peso bruto	500kg	500kg

Aplicaciones

1. Dimensione el volumen de lavado

Compare la cantidad de jaulas que lava por ciclo y la capacidad de la cámara con el volumen de jaulas y utensilios de su bioterio.

- **Método de calentamiento**: Calentamiento eléctrico
  - **Capacidad (L)**: 1500L
- **Método de calentamiento**: Calentamiento por vapor
  - **Capacidad (L)**: 1500L

2. Elija el método de calentamiento

Defina si calentará con electricidad o con vapor: la versión de vapor necesita un suministro de vapor en el recinto y consume menos potencia eléctrica.

- **Método de calentamiento**: Calentamiento eléctrico
- **Método de calentamiento**: Calentamiento por vapor

3. Prevea la instalación

Confirme que el recinto disponga de agua ablandada y aire comprimido con la presión y el caudal que indica la tabla técnica, y verifique la alimentación eléctrica disponible y el espacio para las dimensiones externas del equipo.

- **Método de calentamiento**: Calentamiento eléctrico
  - **Alimentación eléctrica**: AC380, 50Hz
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 2140*925*1950mm
- **Método de calentamiento**: Calentamiento por vapor
  - **Alimentación eléctrica**: AC380, 50Hz
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 2140*925*1950mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización