Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Autoclave de vacio de pulso horizontal 150-360 L

Código: B2-01-010270.1 / B2-01-010270.2 / B2-01-010270.3 / B2-01-010270.4

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

El autoclave de vacío por pulsos extrae vacío e introduce vapor en la cámara de esterilización repetidas veces para que la cámara alcance un grado de vacío determinado y, a continuación, introduce vapor saturado hasta alcanzar la presión y la temperatura programadas, con el fin de esterilizar el material tratado. Es apto para la esterilización de instrumentos sólidos, instrumentos huecos tipo A, instrumentos implantables, telas de apósitos, catéteres de goma, artículos líquidos no sellados, etc.

Características

1. Salida de datos de esterilización: microimpresora estándar, sin necesidad de conexión externa separada.
2. Pantalla táctil LCD a color de 7 pulgadas, que puede mostrar simultáneamente información como temperatura, presión, estado de operación, alarma de falla, análisis de causa y soluciones.
3. El potente sistema de secado por vacío tiene una alta velocidad de evacuación, seca bien los artículos y permite una esterilización más completa.
4. El aire en la cámara es estéril y evita la recontaminación.
5. Incorpora tapa lateral y tapa superior de liberación rápida para facilitar el mantenimiento y la limpieza.
6. Tecnología de control programable mediante microcontrolador.
7. Cubierta protectora completa de la puerta; previene eficazmente quemaduras.
8. El equipo incorpora anillo de sellado de autoexpansión. El rendimiento de sellado es más confiable y estable.
9. El método de cierre adopta una estructura de presión multipunto mediante varilla radial, segura y confiable.
10. El equipo se conecta a la fuente de agua sin reposición manual. Una vez que el usuario selecciona el programa, el equipo puede completar todo el proceso desde la inyección de agua hasta el secado sin intervención humana. Al finalizar el programa, un aviso sonoro indica que la esterilización ha finalizado.
11. Generador de vapor de alta velocidad incorporado, sin fuente de vapor externa; ahorra tiempo y esfuerzo.
12. Con sensor de temperatura móvil, puede satisfacer los requisitos especiales del laboratorio.
13. Dispositivo de enclavamiento de seguridad de tres capas (presión, mecánico y electrónico), con protección contra sobretemperatura y sobrepresión.
14. Incluye 13 programas. Los programas para instrumentos expuestos, instrumentos empaquetados, goma, apósitos, líquidos, sólidos DIY, líquidos DIY, esterilización rápida y esterilización mejorada son programas de esterilización. Las pruebas BD, PCD y de vacío son programas de prueba, y el programa de secado es un programa auxiliar.

Especificaciones técnicas

Especificación	150L - φ500*780mm B2-01-010270.1	200 L - φ500*1020 mm B2-01-010270.2	300 L - φ650*980 mm - 1 bastidor de malla con 1 tapa B2-01-010270.3	360L - φ650*1130mm B2-01-010270.4

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	150L - φ500*780mm B2-01-010270.1	200 L - φ500*1020 mm B2-01-010270.2	300 L - φ650*980 mm - 1 bastidor de malla con 1 tapa B2-01-010270.3	360L - φ650*1130mm B2-01-010270.4
Capacidad	150L	200 L	300 L	360L
Puerta	Manual	Manual	Manual	Manual
Pantalla	Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas	Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas	Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas	Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas
Presión de diseño	-0,1/0,3MPa	-0,1/0,3 MPa	-0,1/0,3 MPa	-0,1/0,3MPa
Presión de trabajo	0,23MPa	0,23 MPa	0,23 MPa	0,23MPa
Temperatura de trabajo	105~134℃	105~134℃	105~134℃	105~134℃
Precisión de temperatura	0,1℃	0,1℃	0,1℃	0,1℃
Tiempo de esterilización	0~99min	0~99 min	0~99 min	0~99min
Tiempo de secado	0~99min	0~99 min	0~99 min	0~99min
Sistema de vacío	Bomba de vacío de circulación de agua	Bomba de vacío de circulación de agua	Bomba de vacío de circulación de agua	Bomba de vacío de circulación de agua
Material de cámara	S30408	S30408	S30408	S30408
Dimensiones de cámara	φ500*780mm	φ500*1020 mm	φ650*980 mm	φ650*1130mm
Altitud	≤2000m; personalizable@2000~3000m	≤2000 m; personalizable@2000~3000 m	≤2000 m; personalizable@2000~3000 m	≤2000m; personalizable@2000~3000m
Estante	1 marco de malla con 1 tapa	1 marco de malla con 1 tapa	1 bastidor de malla con 1 tapa	1 marco de malla con 1 tapa
Accesorios estándar	Marco de acero inoxidable con tapa, sensor móvil, impresora	Marco de acero inoxidable con tapa, sensor móvil, impresora	Bastidor de acero inoxidable con tapa, sensor móvil, impresora	Marco de acero inoxidable con tapa, sensor móvil, impresora
Consumo	20kVA	20 kVA	20 kVA	20kVA
Alimentación eléctrica	AC380V, 50Hz (Estándar); AC380V, 60Hz (Opcional); AC220V, 50/60Hz (Trifásico, opcional); Método de cableado: Interruptor automático	AC380V, 50 Hz (Estándar); AC380V, 60 Hz (Opcional); AC220V, 50/60 Hz (Trifásico, opcional); Método de cableado: Interruptor automático	AC380V, 50 Hz (Estándar); AC380V, 60 Hz (Opcional); AC220V, 50/60 Hz (Trifásico, opcional); Método de cableado: Interruptor automático de aire	AC380V, 50Hz (Estándar); AC380V, 60Hz (Opcional); AC220V, 50/60Hz (Trifásico, opcional); Método de cableado: Interruptor automático
Dimensiones externas (A×P×A)	940*1190*1780mm	940*1400*1780 mm	1170*1570*1980 mm	1170*1570*1980mm
Peso neto	400kg	450 kg	590 kg	605kg
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	1110*1385*2080mm	1110*1585*2080 mm	1330*1755*2270 mm	1330*1755*2270mm
Peso bruto	520kg	600 kg	755 kg	770kg

Aplicaciones

Autoclave de vacio de pulso horizontal: elija la variante comparando Capacidad.

Que cambia entre variantes

B2-01-010270.1: Capacidad: 150 litros.

B2-01-010270.2: Capacidad: 200 litros.

B2-01-010270.3: Capacidad: 300 litros.

B2-01-010270.4: Capacidad: 360 litros.

Escenarios de uso recomendados

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Use esta alternativa si necesita capacidad: 150 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 200 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 300 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 360 litros.

Como elegir rapido

Revise primero Capacidad; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendacion de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización