Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Esterilizador de aire UV de pared

≤80m³ - ≥800m³/h - ≥5*10⁶ piezas/cm³

Esterilizador de aire UV de pared; espacio aplicable ≤80 m³; caudal de aire en circulación ≥800 m³/h; carcasa de acero laminado en frío; consumo ≤180 W; alimentación estándar CA 220 V, 50/60 Hz; dimensiones externas (ancho × fondo × alto) 800 × 360 × 160 mm; peso neto 17,6 kg.

Código: B2-01-010271.1

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Especificaciones técnicas

Especificación	**≤80m³ - ≥800m³/h - ≥5*10⁶ piezas/cm³ B2-01-010271.1**
Espacio aplicable	≤80m³
Aire en circulación	≥800m³/h
Material de carcasa	Chapa de acero laminado en frío de alta calidad
Filtro	Filtra partículas de polvo superiores a 5 μm
Vida útil de lámpara UV	≥5000h
Fuga de UV	≤1μW/cm²
Fuga de O_3	≤0,02mg/cm³
Generación de iones negativos	≥5*10⁶ piezas/cm³
Tasa de extinción de bacterias naturales	≥90%
Tasa de esterilización de Staphylococcus albus	≥99,9%
Ruido	≤55dB(A)
Consumo	≤180W
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) (transformador externo)
Dimensiones externas (A*P*Al)	800*360*160mm
Peso neto	17,6kg
Dimensiones del embalaje (A*P*Al)	860*420*210mm
Peso bruto	19,2kg

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización