Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Incubadora con agitacion apilada 180 L por unidad

Sin refrigeración

Incubadora apilable con agitación rotatoria y capacidad de 180 L por unidad. Rango de temperatura de ambiente +5 a 65 °C y consumo de 1000 W por unidad. Alimentación de 220 V: 50 Hz estándar; 60 Hz opcional.

Código: B2-01-010310.1

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Especificaciones técnicas

Especificación	Sin refrigeración B2-01-010310.1
Capacidad	180L(por unidad)
Sensor de temperatura	PT100
Rango de temperatura	temperatura ambiente+5~65℃
Fluctuación de temperatura	≤0.1℃(@ 37℃)
Uniformidad de temperatura	±0.6℃(@ 37℃)
Precisión de temperatura	±0.1℃
Rango de temporización	0~9999h/min o continuo
Controlador	PID
Pantalla	LCD
Modo de circulación	Convección forzada
Modo de agitación	Agitación rotatoria
Modo de accionamiento	Accionamiento multidimensional
Rango de vibración	Φ26mm(se puede personalizar φ35(20~250rpm); φ50(20~200rpm))
Velocidad de rotación	0; 20~350rpm(capa superior 20~300rpm, cultivo estático, rotación inversa u operación alterna)
Exactitud de rotación	±1rpm
Tamaño de la bandeja de agitación	610*460mm
Cantidad de bandejas de agitación	1 unidad
Capacidad máxima	250ml*32 o 500ml*21 o 1000ml*13 o 2000ml*7(pinza para matraz) 250ml*32 o 500ml*20 o 1000ml*12 o 2000ml*8(haftplatte)
Capacidad estándar	Pinza para matraz: 500ml*20
Material interior	Acero inoxidable
Material exterior	Chapa de acero pintada por pulverización
Funciones de seguridad	Alarma sonora y visual por sobretemperatura Alarma por sobrevelocidad Protector independiente de sobretemperatura Protección de apagado al abrir la puerta Protección contra fugas o sobrecorriente Función de desinfección ultravioleta Calibración de la temperatura de monitoreo y de la temperatura ambiente Protección contra sobrecarga de la unidad de refrigeración y arranque con retardo(sólo B2-01-010310.2)
Consumo	1000W(por unidad)
Alimentación eléctrica	AC220V, 50Hz(estándar); 220V, 60Hz(opcional); 110V, 50/60Hz(opcional, transformador externo)
Dimensiones internas (An*Pr*Al)	715*550*450mm(por unidad)
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	1120*790*620mm(por unidad)
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	1275*950*810mm(por unidad)
Peso neto	175kg(por unidad)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Sin refrigeración B2-01-010310.1
Peso bruto	205kg(por unidad)

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización