Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Centrifuga de sobremesa de baja velocidad 4 × 100 ml

Código: B2-01-010374

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Centrífuga de sobremesa de baja velocidad con balanceo automático y control por microcomputador. El cuerpo es de acero con recubrimiento plástico. Bajo nivel de ruido y bajo aumento de temperatura. Puede usarse ampliamente en laboratorios de radioinmunoensayo, bioquímica y otras áreas de investigación científica, y en unidades de producción, para separar partículas de distinta densidad.

Características

1. Pantalla LCD con visualización en tiempo real de todos los parámetros de funcionamiento.
2. Almacena y recupera 20 conjuntos de programas de operación.
3. Ajuste fino de velocidad de 1rpm y de tiempo de 1s; recuperación automática tras un corte de alimentación.
4. Parámetros ajustables durante la operación.
5. 16 niveles de aceleración a elección.
6. Memoria de programa: conserva automáticamente los parámetros de la última operación y restablece automáticamente los parámetros configurados antes del apagado.

Especificaciones técnicas

Especificación	**4000rpm · 4*100ml B2-01-010374**
Velocidad máxima	4000rpm
Fuerza centrífuga relativa máxima	2250×g
Capacidad máxima	4*100ml
Precisión de velocidad	±20rpm
Rango del temporizador	1s~999min
Ruido	≤65dB
Consumo de potencia	250W
Alimentación eléctrica	AC110~220V, 50/60Hz
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	430*350*270mm
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	580*460*380mm
Peso neto	23kg
Peso bruto	31kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

1. Revise la capacidad requerida

Compare el volumen y la cantidad de muestras de su procedimiento con la capacidad del equipo.

- **Capacidad máxima**: 4*100ml

2. Compare los parámetros de centrifugación

Revise la velocidad y la fuerza centrífuga que exige su procedimiento.

- **Velocidad máxima**: 4000rpm
- **Fuerza centrífuga relativa máxima**: 2250×g

Compruebe el intervalo de tiempo necesario para la separación.

- **Rango del temporizador**: 1s~999min

3. Prepare la instalación

Confirme la alimentación, la potencia disponible y el espacio para instalar el equipo.

- **Consumo de potencia**: 250W
- **Alimentación eléctrica**: AC110~220V, 50/60Hz
- **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 430*350*270mm

Componentes y Accesorios

Compatibles según el .

Rotores para B2-01-010374

Código Cotecno	Rotor	Capacidad	Velocidad máxima (rpm)	FCR máxima (×g)	
B2-01-010374-R01	Rotor angular	12*5ml	4000	2150	12*2ml
B2-01-010374-R02	Rotor angular	30*5ml	4000	2250	30*2ml
B2-01-010374-R03	Rotor angular	12*10ml	4000	2200	12*5ml
B2-01-010374-R04	Rotor angular	18*10ml	4000	2250	18*5ml
B2-01-010374-R05	Rotor angular	24*10ml	4000	2250	24*5ml
B2-01-010374-R06	Rotor angular	8*15ml	4000	2100	/
B2-01-010374-R07	Rotor angular	12*15ml	4000	2200	/
B2-01-010374-R08	Rotor angular	12*20ml	4000	2150	/
B2-01-010374-R09	Rotor angular	4*50ml	4000	2100	/
B2-01-010374-R10	Rotor angular	6*50ml	4000	2100	/
B2-01-010374-R11	Rotor angular	4*100ml	4000	2100	/

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización