Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Centrifuga de sangre 4 000 rpm

Código: B2-01-010378

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Introduccion

La centrífuga de sangre es un tipo de equipo que separa el plasma y el suero en la sangre. La máquina está hecha de acero y la superficie está rociada, por lo que tiene buena rigidez, alta resistencia, forma novedosa, apariencia hermosa, bajo nivel de ruido, tiene las ventajas de un pequeño aumento de temperatura, seguridad y confiabilidad. La máquina adopta un motor de CC sin escobillas que no requiere mantenimiento, control por microcomputadora y protección de la cubierta de la puerta, lo que hace que su operación sea más segura, fácil y confiable.

Caracteristicas

- La máquina adopta estructura de acero y cámara centrífuga de acero inoxidable.
- Control por microprocesador integrado, accionamiento por motor CC sin escobillas, libre de mantenimiento y de funcionamiento estable.
- Diseño de programación por botones con pantalla digital para mostrar parámetros operativos en tiempo real.
- Función de monitoreo de alarma para supervisar en tiempo real el bloqueo y el estado del motor.
- Permite configurar velocidad, tiempo y otros parámetros de centrifugación, con visualización en tiempo real de la fuerza centrífuga.

Especificaciones técnicas

Especificación	**pack 420 x 510 x 440 mm B2-01-010378**
Tipo de equipo	Especializada
Aplicacion	PRP/CGF/dental
Refrigeracion	No refrigerada
Configuracion incluida	Rotor incluido 24x10 mL
Capacidad exacta	24x10 mL
Velocidad maxima	4000 rpm
Rango de velocidad	Hasta 6.000 rpm
RCF maximo	2147 xg
Rango RCF	Hasta 3.000 xg
Rango de tiempo	1 s~99min
Precision de velocidad	±10 rpm
Ruido	≤55 dB

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack 420 x 510 x 440 mm B2-01-010378
Consumo	150 W
Alimentacion electrica	220 V CA, 50/60 Hz; 110 V, 60 Hz opcional
Tamaño externo	340 x 425 x 278 mm
Tamaño del paquete	420 x 510 x 440 mm
Peso neto	21 kg
Peso bruto	25 kg
Tipos de tubos centrifugas	Tubos de extraccion de sangre al vacio 3/5/7/10 mL; tubos PRP 3/5/7/10 mL; tubos PP/EP 3/5/7/10 mL

Aplicaciones

Centrifuga de sangre: la compra se decide principalmente por máx. capacidad: 24*10ml y máx. velocidad: 4000 rpm.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es máx. capacidad: 24*10ml.

Adecuado cuando la especificacion requerida es máx. velocidad: 4000 rpm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es máx. fcr: 2147×g.

Criterios de compatibilidad

Verifique máx. capacidad: 24*10ml antes de confirmar la compra.

Verifique máx. velocidad: 4000 rpm antes de confirmar la compra.

Verifique máx. fcr: 2147×g antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendacion de compra

Elija este producto si máx. capacidad: 24*10ml y máx. velocidad: 4000 rpm coinciden con el requerimiento tecnico.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización