Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



# Centrifuga de sobremesa de alta velocidad

**Código:** B2-01-010382

**Marca:** Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

## Detalle

Centrífuga de sobremesa de alta velocidad, utilizada habitualmente en investigación a nivel microscópico, incluidos estudios de virus y ADN, e instrumento básico para la separación y la preparación en diversos departamentos e instituciones.

### Características

1. Control por microprocesador integrado, con visualización en tiempo real de la velocidad, el tiempo y el valor de fuerza centrífuga relativa.
2. 10 niveles de aceleración a elección; la velocidad se puede ajustar dentro de un rango determinado durante la operación.
3. Pantalla LCD con visualización en tiempo real de todos los parámetros de operación.
4. Protección múltiple contra sobrevelocidad y desbalance.
5. Función de memoria de programa: guarda automáticamente los ajustes de la última corrida y, al encender, restablece los parámetros configurados antes del apagado.

## Especificaciones técnicas

| **Especificación** | **20500rpm · 12*10ml<br>B2-01-010382** |
|---|---|
| Velocidad máxima | 20500rpm |
| Fuerza centrífuga relativa máxima | 29200×g |
| Capacidad máxima | 12*10ml |
| Precisión de velocidad | ±1% o ±20rpm |
| Rango de temporización | 1s~999min |
| Nivel de ruido | ≤65dB |
| Consumo de potencia | 600W |
| Alimentación eléctrica | AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 60Hz(Opcional, transformador externo) |
| Dimensiones externas (An×Pr×Al) | 510*360*300mm |
| Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al) | 605*465*390mm |
| Peso neto | 32kg |
| Peso bruto | 42.5kg |

## Aplicaciones

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

1. # Defina la capacidad y la velocidad

   Compare el volumen y el tipo de tubos que procesa con la capacidad máxima del equipo, y la velocidad o fuerza centrífuga que exige su protocolo.

   - **Velocidad máxima**: 20500rpm
   - **Fuerza centrífuga relativa máxima**: 29200×g
   - **Capacidad máxima**: 12*10ml

2. # Prevea la instalación

   Revise la alimentación eléctrica de su laboratorio y que el espacio disponible admita las dimensiones y el peso del equipo.

   - **Consumo de potencia**: 600W
   - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 510*360*300mm
   - **Peso neto**: 32kg

## Componentes y Accesorios

Compatibles según el .

# Rotores para B2-01-010382

| Código Cotecno | Rotor | Capacidad | Velocidad máxima (rpm) | FCR máxima (×g) | Adaptador |
|---|---|---|---|---|---|
| B2-01-010382-R01 | Rotor angular | 30*0.5ml, tubo de fondo redondo | 13000 | 18510 | / |
| B2-01-010382-R02 | Rotor angular | 12*1.5/2ml, tubo de fondo redondo | 20500 | 29200 | 12*0.5ml, 12*0.2ml |
| B2-01-010382-R03 | Rotor angular | 24*1.5/2ml, tubo de fondo redondo | 16000 | 23400 | 24*0.5ml, 24*0.2ml |
| B2-01-010382-R04 | Rotor angular | 30*1.5/2ml, tubo de fondo redondo | 13500 | 19340 | 30*0.5ml, 30*0.2ml |
| B2-01-010382-R05 | Rotor angular | 48*1.5/2ml, tubo de fondo redondo | 13000 | 17930 | 48*0.5ml, 48*0.2ml |
| B2-01-010382-R06 | Rotor angular | 12*10ml, tubo de fondo redondo | 14000 | 19760 | / |
| B2-01-010382-R07 | Rotor angular | 6*50ml, tubo de fondo redondo | 13000 | 18840 | / |
| B2-01-010382-R08 |  | 6*50ml(▲), tubo de fondo cónico | 13000 | 18840 | / |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

## Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

**Siguiente paso:** ver producto en Cotecno | solicitar cotización