Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Centrífuga para banco de bolsas de sangre 8 × 2000 ml 14551×g

Código: B2-01-010386

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Introduccion

La capacidad es de 8 × 2000 ml y se pueden separar 32 bolsas de sangre de 200 ml o 16 bolsas de sangre de 400-500 ml a la vez. Se utiliza principalmente en bancos de sangre, estaciones de sangre, medicina y salud, bioquímica, seguridad alimentaria, ciencias biológicas, ciencias agrícolas y forestales, ciencias ganaderas, productos biológicos, productos farmacéuticos y otros campos de equipos ideales para la separación y precipitación de muestras y concentrados. preparación.

Caracteristicas

- 1. Motor de conversión de frecuencia sin escobillas de alto par, sin mantenimiento, sin polvo, velocidad de elevación rápida.
- 2.El sistema de transmisión por eje flexible impulsa directamente el rotor para proteger el motor, con control de velocidad preciso, operación estable, baja vibración y bajo nivel de ruido.
- 3. Cerradura de puerta de succión eléctrica automática por inducción y dispositivo de apertura de puerta de emergencia; Autocomprobación y protección de cerradura de puerta, sobrevelocidad, sobretemperatura, desequilibrio, etc., segura y fiable.
- 4.Famosa marca c personalizada especialmente equipada con una unidad de compresor sin flúor, tubo de cobre de alta calidad envuelto en una cavidad centrífuga, tecnología de soldadura de estaño completa, tubería de doble circulación, que mejora en gran medida la eficiencia de la refrigeración, se puede reducir de temperatura ambiente de 25 ℃ a 4 ℃ en 4 minutos; usar"Sistema automático de control de temperatura constante para ajustar la tecnología."control preciso de la temperatura.
- 5.Utilizar un procesador de microcomputadora para un control preciso, pantalla LED y programación de teclas; Visualización simultánea y en tiempo real del número de rotor, número de programa, velocidad/RCF, tiempo, temperatura y velocidad de subida y bajada; Los parámetros también se pueden modificar durante el funcionamiento.
- 6.Puede almacenar y llamar a 10 conjuntos de programas, con 10 tasas de aceleración y 10 opciones de tasa de desaceleración.
- 7. Toda la máquina tiene una estructura totalmente de acero, cámara centrífuga de acero inoxidable 304, diseño de protección multicapa, segura y confiable; Reducción de vibración de tres etapas, función de equilibrio automático.
- 8.La parte inferior está equipada con poleas para facilitar el transporte, la instalación y la reubicación.
- 9.La cubierta de la puerta del instrumento está equipada con varillas hidráulicas dobles para reducir la carga de operación; En el panel de operación frontal, la cubierta de la puerta se abre hacia atrás, lo cual es ergonómico y cómodo de operar.
- Parámetro
- B2-01-010386 Rotores

Tamano del paquete (W*D*H) mm: 1200*1050*1565

Peso bruto (kg): 680

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Rotores disponibles para cotizar

La centrifuga se cotiza como equipo principal y los rotores compatibles se cotizan como productos separados. La tabla muestra como cada rotor o adaptador modifica la capacidad, velocidad maxima y FCR.

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R01	Rotor angular	8000	6*1000ml	14551×g	
R02	Rotor oscilante	4000	8*2000ml	5716×g	
R03	Rotor oscilante	4000	8*2000ml (vaso para bolsa de sangre)	5716×g	
R04	Adaptador	36 bolsas de sangre de 200ml	36 bolsas de sangre de 200ml	36 bolsas de sangre de 200ml	
R05	Adaptador	o 24 bolsas de sangre de 400/500ml	o 24 bolsas de sangre de 400/500ml	o 24 bolsas de sangre de 400/500ml	

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 1200*1050*1565 B2-01-010386
Maximo volumen	8*2000ml
Máxima velocidad	8000 rpm
RCF máx.	14551×g
Precisión de velocidad	±10rpm
Rango de temperatura	-20 ℃ ~ 40 ℃
Precisión de temperatura	±1℃
Ruido	≤68dBA
Temporizador	1min~9h59min
Fuente de alimentación	CA 380/220 V, 50/60 Hz.
Tamaño externo (W*D*H) mm	945*890*1015
Tamaño del paquete (W*D*H) mm	1200*1050*1565
Peso neto / kg)	610
Peso bruto (kg)	680

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización